

Cartouches industrielles à couteaux

type aM et neutres à couteaux



0 184 85



0 163 04



0 168 04



Informations techniques, courbes et cotes [catalogue en ligne](#)

Conformes aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

Réf.	Cartouches à couteaux type aM		
	Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits		
	Taille 00		
	Calibre (A)	Tension ~ (V)	Pouvoir de coupure (A)
Avec voyant			
0 160 25	40	500	120000
0 160 30	50	500	120000
0 160 35	63	500	120000
0 160 40	80	500	120000
0 160 45	100	500	120000
0 160 50	125	500	120000
	Taille 0		
Avec voyant			
Avec percuteur			
0 165 35	63	500	120000
0 165 40	80	500	120000
0 165 45	100	500	120000
0 165 50	125	500	120000
0 165 55	160	500	120000
	Taille 1		
0 170 50	125	500	120000
0 170 55	160	500	120000
0 170 60	200	500	120000
0 170 65	250	500	120000
	Taille 2		
0 175 60	200	500	120000
0 175 65	250	500	120000
0 175 70	315	500	120000
0 175 75	400	500	120000
	Taille 3		
Avec percuteur			
0 180 75	500	500	120000
0 180 80	630	500	120000
	Taille 4		
	Avec encoche sur couteau pour serrage forcé		
	Calibre (A)	Tension ~ (V)	Pouvoir de coupure (A)
0 184 80	630	500	120000
0 184 85	800	500	120000
0 184 90	1000	500	120000

Neutres à couteaux

0 163 04	Taille 00 surmoulage plastique
0 168 04	Taille 0
0 173 04	Taille 1
0 178 04	Taille 2
0 181 04	Taille 3
0 185 04	Taille 4

Cartouches Enedis



0 152 45



0 160 91

Réf. **Cylindriques type AD**

Conformes à la norme HN 62-S-83

Cartouches

Réf.	Type	Dimensions (mm)	Tension ~ (V)	Pouvoir de coupure (A)
0 152 30	AD 30	22 x 58	440	32000
0 152 45	AD 45	22 x 58	440	32000
0 152 62	AD 60	22 x 58	440	32000

Neutre

0 160 82	Dimensions (mm)	22 x 58
----------	-----------------	---------

A couteaux type AD

Conformes à la norme HN 62-S-83

Cartouches

Réf.	Type	Dimensions (mm)	Tension ~ (V)	Pouvoir de coupure (A)
0 160 87	AD 45	Taille 00	440	32000
0 160 89	AD 60	Taille 00	440	32000
0 160 91	AD 90	Taille 00	440	32000

Neutre

0 163 04	Taille 00 surmoulage plastique
-----------------	--------------------------------

Adaptateurs

Pour cartouches cylindriques (anciens socles de coupe-circuit à broches)

Pour cartouches

Réf.	Dimensions (mm)	Ø broches ou alvéoles	Dimensions (L x l x h)
0 123 30	8,5 x 31,5	7	40 x 17 x 18
0 123 35	10 x 38	8,8	55 x 24 x 24
0 123 36	14 x 51	8,8	59 x 24 x 28



Accédez à la fiche technique
Cartouches industrielles à couteaux Type aM
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr



Coupe-circuit sectionneurs et cartouches fusibles pour applications photovoltaïques **p. 85**