

Programme Mosaic™ écodétecteurs autonomes pour 1 circuit

détecteurs de présence ECO 2 pour lieux de travail avec luminosité naturelle

Conformes à la RT 2012



0 488 49



0 488 29



0 488 09



0 489 16



0 784 52

ECO 2 : Poussoir intégré



Pour un bâtiment de 100 m² avec éclairage naturel (tarif vert/jaune)

ÉCONOMIES / AN
 > 80 €
 > 120 kg éq. CO₂

Tableau de choix p. 734
 Tableau de charges p. 743

Conformes à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante
 Allumage manuel et extinction automatique ou manuelle (réglage usine)
 Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40 (ou lumineux réf. 0 770 33) pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle
 Détecteurs de mouvement spécial lieux de travail infrarouge et ultrasonique, permettant une détection de présence précise dès que l'onde émise par le détecteur est modifiée (ex. : mouvement de mains sur un clavier)
 Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage (p. 740)

Emb.	Réf.	Prêts à poser spécial espace de travail
1	0 488 49	Détecteurs de présence livrés avec configurateur de réglage Convient pour salle de réunion, salle de classe, open space... Fixation au plafond Composé de : - 1 inter détecteur faux plafond infrarouge et ultrasonique 360° réf. 0 488 06 Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m Consommation 0,8 W en veille Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75 (p. 740) - 1 configurateur de réglage
1	0 488 29	Fixation au mur - encastré ou saillie Composé de : - 1 inter détecteur encastré infrarouge et ultrasonique 360° réf. 0 784 52 livré complet Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m Consommation 0,4 W en veille S'installe dans boîte prof. 40 mm mini ou cadre saillie réf. 0 802 81 - 1 configurateur de réglage

Emb.	Réf.	Détecteurs de présence spécial bureau
1	0 784 52	Fixation au mur - encastré ou saillie Détection infrarouge et ultrasonique 180°, portée 8 m Hauteur recommandée de fixation : 1,20 m Consommation 0,4 W en veille Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m Câblage 3 fils IP 41 S'installent dans boîte prof. 40 mm mini ou cadre saillie réf. 0 802 81 2 modules
1	0 792 52	<input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Alu

Emb.	Réf.	Détecteurs de présence spécial espace de travail
1	0 488 06	Convient pour salle de réunion, salle de classe, open space... Fixation au plafond Détection infrarouge et ultrasonique 360°, portée Ø8 m IP 20 3 fils avec neutre Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m Consommation 0,8 W en veille Se fixent directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installent dans boîte Batibox prof. 50 mm Raccordement par bornes automatiques Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75 (p. 740)
1	0 488 09	Raccordement rapide
1	0 489 16	Fixation au mur - saillie Détection infrarouge et ultrasonique 180°, portée frontale 8 m Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m 3 fils avec neutre IP 42 Contact complémentaire 2 A pour commander un chauffage, une ventilation / climatisation... sur information de présence Consommation 0,4 W en veille Distance optimale entre 2 détecteurs : 10 m Possibilité de fixation en angle avec accessoire réf. 0 489 71 (p. 740)

Zones de détection
 Disponible sur **e-catalogue/**
En savoir plus



Configurateurs de réglage p. 740

