

Hypra[®] IP 66/67-55 - BT 16 A

socles de prises, fiches, prises mobiles et socles de connecteur



0 511 50



0 511 61



0 511 80



0 511 91

Tableau de choix **p. 496-497**
Caractéristiques techniques **p. 510**

Permettent l'obtention de l'IP 55 en connexion volet rabattu sur la fiche, hors connexion après clipsage du volet
L'IP 66/67 est obtenu bague verrouillée

Emb.	Réf.	Socles de tableau
		Peuvent être utilisés avec les boîtiers réversibles
5	16 A 0 511 26	200/250 V~ 2P+T
1	0 511 27	3P+T
		380/415 V~
1	0 511 30	3P+T
1	0 511 31	3P+N+T
		Socles de tableau à entraxes unifiés
		Peuvent être fixés sur les boîtes d'encastrement réf. 0 577 21/22 (p. 520) Ne peuvent pas être utilisés avec les boîtiers réversibles
	Plastique	200/250 V~
1	0 511 46	2P+T
1	0 511 47	3P+T
		380/415 V~
1	0 511 50	3P+T
1	0 511 51	3P+N+T
		Boîtiers réversibles
		Permettent la réalisation de socles saillie en association avec les socles de tableau sauf socles de tableau à entraxes unifiés
		Simple 1 entrée ISO 20
5	Plastique 0 520 29	Pour socles 2P+T
5	0 522 29	Pour socles 3P+T/3P+N+T
		Passage 3 entrées ISO 20 dont 1 obturée par 1 bouchon B 20P
1	0 520 89	Pour socles 2P+T
1	0 522 89	Pour socles 3P+T/3P+N+T

Emb.	Réf.	Fiches droites
		Plastique
5	0 511 56	200/250 V~ 2P+T
1	0 511 57	3P+T
		380/415 V~
5	0 511 60	3P+T
5	0 511 61	3P+N+T
		Fiches coudées
		Plastique
1	0 511 06	200/250 V~ 2P+T
		380/415 V~
1	0 511 10	3P+T
1	0 511 11	3P+N+T
		Prises mobiles
		Plastique
1	0 511 76	200/250 V~ 2P+T
1	0 511 77	3P+T
		380/415 V~
1	0 511 80	3P+T
1	0 511 81	3P+N+T
		Socles de connecteur (tableau ou saillie)
		Plastique
1	0 511 86	200/250 V~ 2P+T
		380/415 V~
1	0 511 90	3P+T
1	0 511 91	3P+N+T

