

Fiches spéciales (suite)



0 504 61

0 506 70

0 958 60

Rallonges et enrouleurs à usage domestique



0 516 00

0 516 04

0 909 70


Réf. Fiches double fonction 250 V~

0 504 61 Fiche avec prise 2P+T 16A
Se câble sur un cordon relié à un appareil et permet de brancher un deuxième appareil sur la même prise
Fiche 16 A/250V - 3680 W
A raccorder à un cordon souple 3G 1,5 mm²



radiateur lampe

0 503 62 Fiche avec prise 2P+T 16 A et commande déportée 16 A avec éclips de protection
Permet de commander à distance un appareil
Se câble sur un cordon relié à un appareil de commande (inter, variateur...)



appareil à commander commande à distance

0 504 09 Fiche avec interrupteur 16A
Permet d'équiper un appareil électroménager de classe I ou une rallonge multiprise, non équipés d'origine d'un bouton marche/arrêt
Fiche 16 A/250 V - 3680 W
A raccorder à un cordon souple 3G 1,5 mm²



Réf. Rallonges domestiques 2P+T

Avec éclips de protection qui permettent une insertion facile de la fiche dans la prise et garantissent la sécurité
Prise 2P+T - 16 A ergonomique facilitant le débrouillage
Câble H 05 VVF 3G 1,5 mm²
Livrées sous blister avec Gencod

0 516 00 Long. 3 m
Blanc

0 516 01 Long. 5 m
Blanc

0 516 04 Blanc - avec crochet, système d'accrochage et de suspension

0 516 10 Noir

0 516 02 Long. 10 m
Blanc

Enrouleurs à usage domestique - 250 V~

Conformes à la norme NF EN 61242 - A 12
Avec éclips de protection

Capacité moyenne - 2P+T - 10/16 A

3000 W en 230 V~ (câble entièrement déroulé)
Avec protection thermique à réarmement manuel
4 prises 2P+T de raccordement supplémentaire
Câble 3G 1,5 mm² H 05 VVF
Avec poignée facilitant le transport et permettant l'accrochage
Livrés avec étiquette avec Gencod

0 909 70 10 m

0 909 71 15 m

Fiches spéciales

0 500 05 Fiche 2P - 3 A - TBT
Entraxe 12 mm, broches Ø3,6 mm
Fiche sortie latérale
Pour prise TBT réf. 0 771 50

Fiches bananes Ø4 mm - 16 A - 33 V~ - 70 =
Conformes à la norme IEC 61010-031
Embout isolant - Fourreau rétractable

0 500 26 ● Noir
0 500 27 ● Bleu
0 500 28 ● Rouge
0 500 29 ● Jaune

Prise protégée

0 506 70 Prise 2P+T + 2 x RJ 45 avec parafoudre
Protection des appareils électriques, électroniques et du circuit téléphonique contre la foudre et les surtensions. Avec voyant signalant l'état du parafoudre. Entrée/sortie RJ 45/RJ 11 compatible ADSL : U_c : 200 V, U_{oc} : 2 kV et U_p : 600 V
Livré avec un cordon RJ 11 de 1,5 m

Programmateurs ménagers

Alimentation 230 V - 50 Hz
Equipés d'une fiche 2P+T et d'un socle prise 2P+T - 16 A
Puissance maxi 3680 W en 230 V~
Avec éclips de protection
Programmation par segment imperdable
Commutateur marche forcée / programmation automatique
Livrés sous blister avec Gencod
0 958 60 Programmeur journalier
0 958 61 Programmeur hebdomadaire

Enrouleurs professionnels
p. 817

