

## Rallonges caoutchouc pour chantier



0 516 29



0 505 77

0 516 34

Conformes aux recommandations de l'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)  
Livrées avec étiquette avec Gencod

### Réf. Rallonges "prêtes à l'emploi"

Avec fiche 2P+T - 16 A - IP 44 - IK 08 et prolongateur ergonomique en caoutchouc  
Résistance au choc et au frottement  
Prolongateur équipé d'éclips de protection et bouchon  
Câble H 07 RNF 3G 1,5 mm<sup>2</sup>  
Noir

#### Câble 5 m

**0 516 25** 5 m - standard  
**0 516 29** 5 m - avec double prolongateur

#### Câble 10 m

**0 516 26** 10 m - standard  
**0 516 30** 10 m - avec double prolongateur

### Rallonges à câbler

Pour outillage électroportatif  
Cordon caoutchouc H 07 RNF équipé d'une fiche moulée

#### 2P - 16 A

Classe II  
Câble 2 x 1 mm<sup>2</sup>  
Pour appareil 10 A maxi (2300 W)

**0 516 31** 3 m  
**0 516 32** 5 m

#### 2P+T - 16 A

Câble 3G 1,5 mm<sup>2</sup>  
Pour appareil 16 A maxi (3680 W)

**0 516 34** 3 m  
**0 516 35** 5 m

### Rallonge multiprises "pieuvre" prête à l'emploi

**0 505 77** 2P+T - 16 A - IK 10  
Avec 1 fiche et 3 prolongateurs  
Câble H07 RNF 3G 1,5 et 2,5 mm<sup>2</sup>  
Longueur : 0,8 m  
Double standard français/germanique

## Fiches et prolongateurs

### caoutchouc



0 504 51

0 504 40

0 504 41



0 504 42



0 504 43



0 504 45

10-16 A : Ø4,8 mm  
Pour usage intensif ou extérieur

Réf.		Fiche 2P - 16 A
Vrac	Etiquette avec Gencod	Pour l'alimentation d'appareils de classe II Câble 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> maxi Noir
<b>0 504 51</b>	0 501 81	



### Fiches 2P+T - 16 A - IK 08 et prolongateurs

Connexion rapide à bornes autos et serre-câble de type presse-étoupe : poussette pour connexion et déconnexion des conducteurs ; serre-câble robuste qui assure l'étanchéité et serrage sans outil  
Tenue optimale à la traction du serre-câble : 30 kg en 2,5 mm<sup>2</sup>  
Câble H07 RNF 3G 2,5 mm<sup>2</sup> maxi

#### Fiche à connexion automatique

**0 504 40** 0 501 10 Fiche mâle IP 44



**0 504 41** 0 501 11 Prolongateur IP 44 avec fiches mâles réf. 0 504 40/44/45



**0 504 42** 0 501 12 Prolongateur à verrouillage Assure le verrouillage et l'IP 44 avec les fiches mâles de la nouvelle gamme Legrand



Système de verrouillage assurant une tenue à l'arrachement supérieure à 20 kg - compatible avec les fiches mâles 2P+T  
16 A caoutchouc de la gamme, connexion à vis ou connexion automatique sauf réf. 0 502 52

#### Prolongateur à témoin de tension

**0 504 43** 0 501 13 Equipé d'une LED pour témoin de tension située dans le fond du puits pour signaler la présence de courant



#### Fiche IP 55

**0 504 44** Vrac Assure l'IP 55 branchée sur une prise étanche IP 55 (Plexo notamment) Etanchéité assurée par lèvres



### Fiches bornes à vis 2P+T - 16 A IK 08 et prolongateurs

Câble H 07 RNF 3G 2,5 mm<sup>2</sup> maxi, serre-câble à vis

#### Fiches

**0 504 45** 0 501 14 Sortie droite IP 44



**0 502 52** 0 969 29 Sortie latérale à anneau - standard français et germanique



#### Prolongateurs

**0 504 46** 0 501 15 Sortie droite IP 44 avec fiche mâle réf. 0 504 40/44/45  
**0 504 47** 0 501 17 Equipé d'un bouchon - IP 44

