

Programme Plexo™ complet encastré IP 55



Livrés complets - plaque déclipée
 Possibilité de passer en IK 08 avec les adaptateurs encastrés réf. 0 696 47
 Possibilité de monter les griffes réf. 0 849 00 et 0 849 01 (p. 695)

Emb.	Réf.	Interrupteurs 10 AX - 250 V
10	0 698 51	IP 55 - IK 07 Connexion à bornes automatiques Va-et-vient ○ Blanc ○ Gris
10	0 698 11	
5	0 698 55	Double va-et-vient ○ Blanc
Poussoirs 10 A		
IP 55 - IK 07 Connexion à bornes automatiques		
5	0 698 61	Poussoir inverseur lumineux Contact NO + NF Livré avec lampe 230 V ○ Blanc ○ Gris
10	0 698 21	
5	0 698 64	Poussoir inverseur lumineux Repérable avec porte-étiquette Contact NO + NF Livré avec lampe 12 V Fonctionne aussi en 230 V avec lampe 230 V (p. 695) ○ Blanc ○ Gris
5	0 698 24	
Prises de courant 16 A - 250 V		
IP 55 - IK 07 Connexion à bornes automatiques 2P+T avec éclips de protection		
10	0 698 70	○ Blanc
10	0 698 31	○ Gris
Prises de courant 20 A - 400 V		
IP 44 - IK 08 Connexion à vis - à fixer sur boîte Ø67 mm		
10	0 557 03	2P+T - 400 V~ ○ Gris
10	0 557 06	3P+T - 400 V~ ○ Gris
10	0 557 08	3P+N+T - 400 V~ ○ Gris

Emb.	Réf.	Cadre saillie
10	0 903 59	Cadre pour pose en saillie des réf. 0 557 03/06/08 Dimensions : 79 x 86 x 40 mm
Sorties de câbles		
IP 55 - IK 08		
Sorties de câbles 16 A - 250 V Equipées de serre-câble Ø5 à 13 mm (3 x 2,5²)		
5	0 698 88	○ Blanc
5	0 698 48	○ Gris
5	0 707 88	○ Blanc Artic antimicrobien
Sorties de câbles 20 A avec bornier Equipées de 3 bornes d'arrivées 2,5 mm² et 3 bornes en face avant pour raccordement facile		
1	0 698 89	○ Blanc
1	0 698 49	○ Gris
Retenue des câbles 20 - 32 A ISO 32 : Ø12 à 25 mm		
1	0 698 50	○ Gris