

# Programme Céliane™

diffusion sonore



0 673 05



0 673 10



0 673 26 (Erable)



0 673 23 (Fer Oxydé)



0 673 27

Tableau de choix enjoliveurs, plaques et supports p. 600 à 611

Emb.	Réf.	Prêts à poser Céliane : diffusion sonore
1	0 673 05	Permettent de diffuser la radio en stéréo ou une autre source musicale (ex. MP3) dans une pièce de la maison <b>Avec haut-parleur intégré</b> Contient : un tuner réf. 0 673 20, une alimentation réf. 0 673 21 pour tuner avec haut-parleur intégré, un haut-parleur encastré Céliane réf. 0 673 28 Livré complet avec supports, plaque 3 postes et enjoliveurs finition titane
1	0 673 10	<b>Avec haut-parleur spot</b> Comprend : un tuner réf. 0 673 20, une alimentation faux plafond réf. 0 673 22 pour tuner, 2 haut-parleurs spots en faux plafond réf. 0 673 27 Livré complet avec supports Batibox, plaque 1 poste et enjoliveur finition titane
1	0 673 26	<b>Diffusion sonore 1 zone</b> S'installent dans boîte d'encastrement Batibox prof. 50 mm recommandée <b>Tuner RDS avec écran LCD</b> Alimentation 230 V~ intégrée. Sélection manuelle ou automatique des stations (recherche RDS) Mise en mémoire de 10 stations. Antenne intégrée. Réglage du volume, balance, graves/aigus, loudness. Equipé d'une entrée auxiliaire (Jack Ø3,5 mm) pour branchement d'un MP3 (cordon non fourni). Compatible avec haut-parleurs 4/8 ou 16 Ω sauf réf. 0 673 30. Sortie stéréo ou mono Puissance de sortie 2 x 3 W. Affichage des stations, création de 2 listes de favoris (2 x 8 mémoires). Fonction réveil (possibilité de régler 2 heures différentes). Sélection du haut-parleur (gauche ou droit) pour chacune des alarmes Fonction minuteur. Commande marche/arrêt (manuelle/automatique), présence secteur A associer avec une plaque 4/5 module et support réf. 0 802 52
1	0 673 20	<b>Tuner</b> Alimentation 15 V~ Sélection manuelle ou automatique des stations. Mise en mémoire de 10 stations Antenne intégrée (sensibilité de la réception réglable). Commande marche/arrêt Réglage du volume. Equipé d'une entrée auxiliaire (Jack Ø3,5 mm) pour branchement d'un MP3 (cordon non fourni) Compatible avec haut-parleurs 4/8 ou 16 Ω. Sortie stéréo ou mono
1	0 673 21	<b>Alimentation pour tuner avec haut-parleur intégré</b> Associé au tuner réf. 0 673 20, il permet de diffuser la radio ou la source musicale Puissance haut-parleur 1 W - 16 Ω
1	0 673 22	<b>Alimentation en faux-plafond pour tuner</b> Alimentation 230 V~ Sortie 15 V - 3,5 W A utiliser dans boîte Plexo réf. 0 920 52

Emb.	Réf.	Diffusion sonore multizone
1	0 673 24	S'installent dans boîte d'encastrement Batibox prof. 50 mm recommandée <b>Entrée source avec alimentation modulaire</b> Permet de relier la source musicale principale (chaîne Hifi, ordinateur...) par prise Jack Ø3,5 mm (cordon non fourni), l'entrée source alimente les commandes locales réf. 0 673 23 pour diffusion de la musique dans la maison. Livrée avec alimentation modulaire 15 V - 60 W. Encombrement 4,5 modules
1	0 673 23	<b>Commande locale - sortie stéréo 2 x 1,5 W</b> Equipée d'un écran LCD, permet la sélection de la source musicale Equipée d'une entrée auxiliaire (Jack Ø3,5 mm) pour branchement d'un MP3 (cordon non fourni) Réglage du volume, balance, graves/aigus, loudness Affichage de l'heure. Fonction réveil intégrée. Fonction appel général à partir de toutes les commandes locales avec réponse possible du correspondant (micro intégré au produit) Compatible avec haut-parleurs 4-8 ou 16 Ω
1	0 673 25	<b>Extension de tuner et inter communication</b> En association avec la commande locale et sans câblage supplémentaire l'extension permet la diffusion de la FM sur une commande. Recherche automatique ou manuelle. Fonction interphonie (appel prioritaire à la diffusion musicale), surveillance bébé
1	0 673 28	<b>Haut-parleurs</b> <b>Encastré Céliane</b> Haut-parleur mural Puissance maxi 2 W - 16 Ω - 2" S'installe dans boîte d'encastrement Prof. 50 mm recommandée
1	0 673 27	<b>Pour faux-plafond</b> Se raccordent sur la commande locale réf. 0 673 23 ou sur le tuner réf. 0 673 20 ou 0 673 26 Haut-parleur spot - Blanc Prof. 27 mm - Ø perçage : 65 mm Prof. visible : 11 mm Puissance : 2 W - 16 Ω - 2" Equipé de pinces pour enclipsage S'encastre en faux plafond Utilisation d'une scie cloche Ø65 mm pour perçage
1	0 673 29	Haut-parleur encastré standard - Blanc Puissance : 100 W - 8 Ω - 6,5" Ø198 mm - Prof. : 85 mm
1	L4566/10	Ancienne réf. 5 739 82 8 Ω - 20 W - 10 Wrms Puissance : 20 W - 8 Ω - 10 Wrms Ø100 mm
1	0 673 30	<b>Invisible</b> Haut-parleur non visible pour diffusion sonore multizone Permet de diffuser la musique sans visibilité du haut-parleur Raccordement possible avec l'alimentation modulaire 15 V - 60 W livrée avec l'entrée source réf. 0 673 24 Puissance maxi 8 W. Prof. 98 mm - 8 Ω Livré avec colle et gabarit de collage
1	L4567	<b>Saillie</b> Ancienne réf. 5 739 30. 8 Ω - 40 W - 20 Wrms Puissance 40 W - 8 Ω - 20 Wrms

Caractéristiques techniques consultez l'e-catalogue [www.legrand.fr](http://www.legrand.fr)