

Programme Plexo™ composable IP 55

détecteurs techniques



0 695 92

0 695 93

Emb.	Réf.	Détecteurs techniques
1	0 695 92	<p>Détecteur de gaz IP 31 - IK 07</p> <p>Equipés de voyant de signalisation Permettent de renvoyer une information sous forme de contact à ouverture 1 A - 48 V\sim - 24 V\equiv sur l'alarme technique Mosaic réf. 0 766 82, ou modulaire réf. 0 042 74 ou sur le transmetteur téléphonique réf. 0 432 76 ● Gris/Blanc</p> <p>Détecte la présence de gaz tels que butane, propane, gaz de ville Tension d'alimentation 12 V\equiv par alimentation secourue réf. 0 042 10 Consommation : - En veille : 170 mA - En alarme : 190 mA</p>
1	0 695 93	<p>Détecteur d'inondation IP 41 - IK 07</p> <p>Détecte la présence de liquide conducteur pour une hauteur donnée (hauteur d'installation) Tension d'alimentation 12 V\equiv / \sim par transformateur réf. 0 775 60 / 0 042 25 ou par alimentation secourue réf. 0 042 10 Consommation : - En veille : 0,2 mA - En alarme : 20 mA Livré avec sonde de niveau d'eau et cordon longueur 2 m</p>
1	0 695 94	<p>Détecteur d'élévation de température (congélateurs) IP 41 - IK 07</p> <p>Signale une élévation de température à partir de - 15 °C Tension d'alimentation 12 V\equiv / \sim par transformateur réf. 0 775 60 / 0 042 25 ou par alimentation secourue réf. 0 042 10 Consommation : - En veille : 0,2 mA - En alarme : 20 mA Livré avec sonde et cordon longueur 2 m</p>

Programme Plexo™

accessoires



0 696 47

0 695 96

0 695 98

Emb.	Réf.	Accessoires
10	0 696 47	<p>Adaptateur encastré IK 08</p> <p>En 1 poste, permet le passage de l'IK 07 à l'IK 08 sur les prises et les commandes (sauf interrupteur temporisé ou automatique) ● Gris</p>
100 50	0 849 00 0 849 01	<p>Griffes</p> <p>Griffes standard Griffes longues</p>
5	0 695 37	<p>Enjoliveur obturateur</p> <p>Permet la mise en attente d'une fonction sur un boîtier ou sur une plaque ● Gris</p>
10	0 694 91	<p>Porte-étiquette</p> <p>Permet le remplacement des porte-étiquettes (pour réf. 0 696 33/34 et 0 695 43/44)</p>
10	0 694 96	<p>Lampes de rechange</p> <p>Pour fonction témoin (orange) ou lumineux (vert) 230 V - 1 mA verte uniquement pour poussoir simple lumineux</p>
10	0 694 97	230 V - 0,5 mA verte
10	0 694 98	230 V - 1 mA orange
10	0 694 99	12 V - 15 mA verte
10	0 694 95	24 V - 20 mA verte
10	0 898 40	230 V - E10
5	0 696 46	<p>Embout à membrane</p> <p>1 sortie - Ø jusqu'à 25 mm ○ Blanc ● Gris</p>
10	0 695 96	
5	0 695 99	<p>2 sorties - Ø jusqu'à 16 mm ● Gris</p>
10	0 695 98	<p>Jeu de 4 bouchons</p> <p>Dans boîtiers, pour obturation des trous de fixation sur supports métalliques ● Gris</p>



En savoir plus sur Programme Plexo

