


# 0 995 07 - Notice générique - LE07323AA

## MECANISME -



### INTER AUTOMATIQUE TOUTES LAMPES 2 FILS - 400 W blanc

#### CELIANE™

**!** Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.



© Legrand 2014



Avec 2 détecteurs, puissance de lampe 10 W mini.


**!** À la mise sous tension (réglage usine), si la lampe reste allumée plus de 2', utiliser le compensateur 0 401 39.



10 sec 10 min. 5 lux. 1275 lux.

Fil rigide section 1,5 mm<sup>2</sup>

- N (neutre) = bleu
- L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
- ⋯⋯⋯ 0 (terre) = vert/jaune




120°



**Pour allumer automatiquement au passage d'une personne. S'installe à la place d'un inter simple sans modification de câblage (sans neutre)**

100-230 V 50/60 Hz	Lampes à incandescence	Lampes halogènes	Transformateur ferromagnétique		Transformateur électronique		LED	(2) LED	(4) LED	
			(1) (2) (3)	(1) (2) (3)						
230 V	Max. 250 VA	1 A	250 VA	1 A	250 VA	1 A	250 VA	1 A	100 W	0,4 A
	Min. 3 VA		3 VA		3 VA		3 VA		3 W	

(1) Lampes TBT (2) lampes fluocompactes (3) Tube fluorescent (4) Lampes à LED  
(\*) En cas de charge très faible, il peut être nécessaire d'utiliser le compensateur 0 401 39



Fixation à vis

Fixation à griffes

Fonctionnement en manuel possible

Durée d'allumage 10 s à 10 min

Portée de la détection jusqu'à 8 m  
Seuil de luminosité 5 à 1275 lux

8 mm

Avec boîte à encasturer prof. 40 mm mini

**2 ans GARANTIE**



Made in France

