

Réseau multimédia Triple Play^{Gigabit}

coffrets et équipements pour version automatique Triple Play^{Gigabit}

Coffret tout ADSL/fibre pour applications de Grade 1 et 2

FttH Ready



Principes d'installation et caractéristiques techniques p. 548-549

Conforme à la norme NF C 15-100, coffrets prêts pour recevoir le point de réception de fibre optique dans le logement (FttH Ready)
Réseaux Triple Play^{Gigabit} : une centrale automatique pour disposer de tous les services très haut débit de la box opérateur sur toutes les prises RJ 45
Les composants multimédia se montent sur rail des coffrets Drivia ainsi que dans les coffrets et baies 19" en utilisant le kit rail DIN multi-application réf. 0 465 46 (p. 884)
Utiliser du câble réf. 0 328 56 pour application de Grade 1 ou 2

Emb.	Réf.	Prêt à poser Triple Play ^{Gigabit}	Emb.	Réf.	Offre à composer (suite)
1	4 132 22	Solution ADSL/Fibre ou très haut débit complète pré-câblée pour 8 prises RJ 45. Espace libre de 100 mm pour réception du DTI optique (FttH) Composition : - 1 coffret Drivia 3 rangées livré avec porte blanche - 1 DTI RJ 45 modulaire - 1 filtre maître + répartiteur téléphone 3 sorties analogiques - 1 centrale automatique Triple Play ^{Gigabit} 8 sorties - 1 alimentation pour centrale Triple Play - 8 modules de brassage RJ 45 - 8 cordons de brassage plat - 1 bornier de terre - 1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 2 prises 2P+T, 4 traversées RJ 45 8 cordons de liaison Box/support/coffret, 1 logement pour DTI - 1 cordon téléphonique RJ 45/RJ 11 (Long. 2 m) - 1 cordon informatique RJ 45/RJ 45 (Long. 2 m) Prêt à poser Drivia multimédia Triple Play ^{Gigabit} 13 modules par rangée	1	4 130 17	Alimentation Alimentation 9 V DC - 1,6 A 1,5 modules Permet d'alimenter jusqu'à 2 produits actifs : switch réf. 4 130 09/10, répartiteurs TV réfs. 4 130 18/19, centrales automatiques réfs. 4 130 38/39/44
1	4 182 22	Prêt à poser Drivia multimédia Triple Play ^{Gigabit} 18 modules par rangée	10	0 673 45	Prise RJ 45 pour application Grade 1 et 2 Prise RJ 45 - FTP Prise simple : 1 mécanisme réf. 0 673 45 + 1 enjoliveur réf. 0 682 51 (blanc) ou réf. 0 685 51 (titane) Repérage manuel du média par enjoliveur multimédia réf. 0 682 91 (blanc) ou réf. 0 685 91 (titane) Prise double, 2 mécanismes réf. 0 673 45 + 1 enjoliveur réf. 0 682 52 (blanc) ou réf. 0 685 52 (titane)
4	4 130 02	Offre à composer Equipements de brassage Module de brassage RJ 45. IP 20 - IK 04 Equipé d'un noyau RJ 45, cat. 6 - FTP, façade réversible (gestion des départs vers le haut ou vers le bas) Equipé d'un porte-étiquette pour repérage de la pièce Repérage du média utilisé dans la pièce par molette 1 module	1	4 130 49	Compléments d'installation Support box opérateur Support pour liaison box/coffret. Equipé de : 2 RJ 45, 1 logement fibre optique, 2P+T
4	4 130 47	Cordon plat FTP long. 0,2 m	1	4 132 05	Kit Box déportée Permet d'alimenter la Box et de renvoyer les signaux internet et téléphone ADSL dans le tableau de communication en n'utilisant qu'une seule prise RJ 45 Kit composé de 2 cordons pour réaliser le câblage de la Box et dans le tableau de communication
4	4 130 48	Cordon plat FTP long. 0,4 m	1	0 517 63	Cordons RJ 45-RJ 45 pour raccorder les équipements multimédia Conformes aux normes ISO/IEC 11 801 éd. 2-0 et EN 50173-1 et EIA/TIA 568 Long. 2 m
1	4 130 44	Equipements pour arrivée et distribution du téléphone, de la télévision IP et de l'Internet IP 20 - IK 04	1	0 517 64	Long. 3 m
1	4 130 15	Centrale automatique Triple Play ^{Gigabit} . Permet de distribuer les services de la box en Très Haut Débit (ADSL/Fibre) sur 8 prises RJ 45 - 8 modules, compatibilité IP V6 et IP V4 Utiliser exclusivement l'alimentation réf. 4 130 17, dans le cadre d'une alimentation de 2 centrales automatiques Triple Play ^{Gigabit} ou Optimum auto, prévoir 2 alimentations	1	0 516 94	Cordon pour raccorder un appareil téléphonique Long. 2 m
1	4 130 08	Filtre maître/Répartiteur téléphonique 3 sorties + 1 sortie modem pour la liaison filtre/Box Permet l'accès au téléphone et à l'Internet simultanément sans l'emploi de filtres sur les prises murales 2 modules	1	4 130 13	Equipement pour diffusion télévision IP 20 - IK 04 Répartiteur Hertzien TNT, satellite 6 sorties - 4 modules 5 - 2400 MHz Livré avec 3 bouchons de charge et 7 fiches "F"
1	4 130 08	DTI RJ 45 - Format modulaire - 4,5 modules	1 : Dans le cadre d'une alimentation de 2 centrales automatiques Triple Play ^{Gigabit} ou Optimum auto, prévoir 2 alimentations		

Autres DTI et offres FttH
p. 550-551-552