



LCIE

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N° : 686060

Délivrée à :
Delivered to:

LEGRAND FRANCE
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, B.P. 523 -
87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

Voir annexe 1
See annex 1

Produit :
Product:

Socle fixe de prise de courant
Fixed socket-outlet

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / series NILOE
Voir annexe 2/ *see annex 2*

Caractéristiques nominales et principales :
Rating and principal characteristics:

16 A, 250 V~

Informations complémentaires :
Additional information:

Ajout de nouveaux modèles / *Addition of new models*
Voir annexe 2 / *see annex 2*

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 61-314:2008 +A1:2010

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapports d'essais/ test reports n° 102525-603992, 102525-603992B,
130493-662738A, 136736-675850A, 136736-675859A, 141930-
686064

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n° 675837 du 2016-03-17

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2016-07-01

Didier BOURGES
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité -
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



LCIE
Laboratoire Central
des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33, av du Général Leclerc
BP 8
92266 Fontenay-aux-Roses cedex
France

Tél : +33 1 40 95 60 60
Fax : +33 1 40 95 86 56
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 745 984 €
RCS Nanterre B 408 363 174

Annexe 1 : Liste des sites de fabrication *Annex 1 : List of the factories*

Site de fabrication :
Factory:

1818AP

1430AP

0002AP

1456AP





RÉFÉRENCES, PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
REFERENCES, PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Référence de type / Type reference Mécanismes	Référence / Reference	Fonction / Function	Bornes / Terminals	Couleurs / Colours
NSP22	6 639 34	2P	st	Complet blanc
-	6 639 35	2P+T / 2P+ E	slt	Complet blanc
6 639 28 NSF12	6 639 28	2P+T / 2P+ E	slt	Complet blanc
	0 965 16	2P+T / 2P+ E	slt	Complet éclat
	0 965 46	2P+T / 2P+ E	slt	Complet argent
	0 965 66	2P+T / 2P+ E	slt	Complet fonte
	0 966 26	2P+T / 2P+ E	slt	Sans plaque éclat
	0 966 56	2P+T / 2P+ E	slt	Sans plaque argent
	0 966 86	2P+T / 2P+ E	slt	Sans plaque fonte
NSFG2	6 639 41	2 x2P+T / 2x2P+ E	st	Complet blanc

slt : sans vis / *Screwless terminals*

st : à vis / *Screw-type terminals*

Feuille de norme / <i>Standard Sheet</i>	I (socle/socket 2P+T/2P+E) IIIA (socle/socket 2P)
Courant nominal / <i>Rated current (A)</i>	16 A
Tension nominale / <i>Rated voltage (V)</i>	250 V~
Degré de protection / <i>Degree of protection</i>	IP20
Présence de contact de terre <i>Provision for earthing</i>	sans contact de terre / <i>with earthing contact</i> avec contact de terre / <i>without earthing contact</i> (broche non massive / <i>pin not solid</i>)
Procédé de raccordement du câble <i>Method of connecting the cable</i>	démontable <i>rewirable</i>
Degré de protection contre les chocs électriques <i>Degree of protection against electric shock</i>	protection normale <i>normal protection</i>
Présence des obturateurs <i>Existence of shutters</i>	avec obturateurs <i>with shutters</i>
Mode de pose - utilisation <i>Method of application - mounting</i>	socles encastrés <i>flush-type</i>
Procédé d'installation / <i>Method of installation</i>	conception A / <i>design A</i>

ACCESSOIRES / ACCESSORIES : Plaques de recouvrement/ *Cover-plates*

Référence de type/ Type reference	Référence / Reference	Couleur / <i>colour</i>	Désignation / <i>Designation</i>
6 650 x 1	0 967 00	Éclat	1 Poste / 1 Gang
	0 967 05	Argent	
	0 967 06	Fonte	
6 650 x 2	0 967 10	Éclat	2 Postes / 2 Gang
	0 967 15	Argent	
	0 967 16	Fonte	
6 650 x 3	0 967 20	Éclat	3 Postes / 3 Gang
	0 967 25	Argent	
	0 967 27	Fonte	

