

Profil Environnemental Produit

**Cordons LCS3 RJ45 U/UTP S/FTP F/UTP
SF/UTP PVC LSZH Catégorie 5e**



LES ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX DE LEGRAND

Intégrer le management de l'environnement dans les sites industriels

Sur la totalité des sites du groupe Legrand dans le monde, plus de 85 % sont certifiés ISO 14001 (sites dans le Groupe depuis plus de 5 ans).

Proposer à nos clients des solutions respectueuses de l'environnement

Développer des solutions innovantes pour aider nos clients à concevoir des installations consommant moins d'énergie, mieux gérées et plus respectueuses de l'environnement.

Prendre en compte l'environnement dans la conception des produits et fournir des informations conformes à l'ISO 14025

Réduire l'impact du produit sur l'environnement durant l'ensemble de son cycle de vie.

Fournir à nos clients toutes les informations pertinentes (composition, consommation, fin de vie...).



PRODUIT DE RÉFÉRENCE

Fonction	Transmettre 1 signal de communication sur 1m à l'aide de deux connecteurs RJ45 selon le protocole Ethernet 100M-BP 100MHz, catégorie 5e, pendant 10 années et un taux d'utilisation de 25% en conformité avec les normes en vigueur ISO/IEC 11801; IEC 61156; IEC 60603-7 et ANSI/TIA 568 . La durée et le taux d'utilisation correspondent à l'application Batiment LAN/tertiaire telles que définies dans le tableau donné en Annexe 6.1 des règles spécifiques aux Fils, Câbles et Matériels de raccordement.
Produit de Référence	
	Réf. 051636
	Cordon Double RJ45 1M Cat 5e U/UTP PVC

Toutes les indications mentionnées sur le présent document (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.



PRODUITS CONCERNÉS

Les données environnementales sont représentatives des références suivantes :

Références
LG-051637 - LG-051638 - LG-051639 - LG-051814 - LG-051817 - LG-051640 - LG-051641 - LG-051642 - LG-051643 - LG-051503 - LG-051504 LG-051505 - LG-051500 - LG-051501 - LG-051502 - LG-051828

Profil Environnemental Produit

**Cordons LCS3 RJ45 U/UTP S/FTP F/UTP
SF/UTP PVC LSZH Catégorie 5e**



MATÉRIAUX ET SUBSTANCES

Le Produit de Référence ne contient pas de substance interdite par les réglementations en vigueur lors de sa mise sur le marché. Il respecte les restrictions d'usage des substances dangereuses définies par la Directive RoHS 2011/65/EU amendée par la directive déléguée 2015/863/CE, et son amendement 2017/2102/CE.

Masse totale du Produit de Référence	0,109 kg (tout emballage inclus)
---	---

Produit seul : 0,04 kg				
Plastiques en % de la masse		Métaux en % de la masse		Autres en % de la masse
PVC	17,2 %	Cuivre et Alliages	15,5 %	
PE	4,0 %	Autres métaux	0,2 %	
PC	2,2 %	Etain	<0,1 %	
		Acier	<0,1 %	

Emballage(s) seul(s) : 0,07 kg				
PE (Emballage)	0,2 %		Bois	38,7 %
			Carton	18,7 %
			Papier	3,3 %

Total plastiques : 0,03 kg	23,6 %	Total métaux : 0,02 kg	15,7 %	Total autres : 0,07 kg	60,7 %
-----------------------------------	---------------	-------------------------------	---------------	-------------------------------	---------------

A la date de publication de ce document, le contenu en matière(s) recyclée(s) est de :

- Produit seul (hors emballage) : 0 % en masse
- Emballage seul : 31 % en masse



FABRICATION

Le Produit de Référence est issu de sites ayant reçu la certification ISO14001.



DISTRIBUTION

Les produits du Groupe sont distribués à partir de magasins implantés pour optimiser les flux logistiques. Ainsi le Produit de Référence est transporté essentiellement par Camion, sur une distance moyenne de 1406 km, par Bateau, sur une distance moyenne de 9 km, représentative d'une commercialisation mondiale.

Les emballages sont conformes à la réglementation en vigueur.



INSTALLATION

Pour l'installation de ce produit, seuls des outils standards sont nécessaires.



UTILISATION

Dans les conditions normales d'usage, ce produit ne nécessite pas d'entretien, de maintenance ou de produits additionnels.

Profil Environnemental Produit

**Cordons LCS3 RJ45 U/UTP S/FTP F/UTP
SF/UTP PVC LSZH Catégorie 5e**



FIN DE VIE

La fin de vie des produits est prise en compte dès leur conception. Le démantèlement et le tri des composants ou matériaux est rendu le plus aisé possible dans l'optique du recyclage ou, à défaut, d'une autre forme de valorisation. Ce produit est dans le champ d'application de la DEEE (2012/19/EU). Il doit donc être traité par les filières locales de fin de vie des DEEE.



IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

L'évaluation des impacts environnementaux porte sur les étapes du cycle de vie fabrication, distribution, installation, utilisation et fin de vie du Produit de Référence. Elle est représentative d'un Produit de Référence commercialisé et utilisé au niveau mondial.

Pour chaque phase, les éléments de modélisation suivants ont été pris en compte :

Limite du Système	Fabrication A1-A3	Les matériaux et composants du produit, les transports nécessaires à sa réalisation, son emballage ainsi que les déchets inhérents à sa fabrication.
	Distribution A4	Le transport entre le dernier centre de distribution du Groupe et une moyenne des livraisons sur la zone de commercialisation.
	Installation A5	La fin de vie des emballages.
	Utilisation B1-B7	<ul style="list-style-type: none"> • Catégorie de produit : Cordons de communication et de données. • Scénario d'utilisation : Fonctionnement permanent (100% du temps) du cordon (selon le scénario d'usage du PSR 0001-ed4-FR-2022 11 16) et des deux connecteurs (selon le scénario d'usage du PSR 0005-ed3-Fr-2023 06 06) pendant 10 ans à 25% de charge nominale. Cette durée de modélisation ne constitue pas une exigence de durabilité maximale. Modèle énergétique : Electricity Mix_Low voltage_2018_China_CN.
	Fin de vie C1-C4	Le scénario de traitement en fin de vie par défaut maximisant les impacts environnementaux.
Module D		Le module D est calculé conformément au PCR-ed4-EN-2021 09 06 en fonction des matières recyclées et du scénario de fin de vie modélisé. Il exprime les bénéfices et charges net au delà des frontières du système, et ne sont pas à inclure dans les totaux du cycle de vie.
Logiciel et base de données utilisés		Le set d'indicateurs utilisé est "Indicateurs pour PEF EF 3.0 (conforme : PEP ed.4, EN15804+A2) v2.0 " EIME V6 & sa base de donnée CODDE-2023-02

Sauf indication contraire les mix énergétiques modélisés sont ceux intégrés dans les modules de données issus de la base précitée.

Profil Environnemental Produit

**Cordons LCS3 RJ45 U/UTP S/FTP F/UTP SF/UTP PVC
LSZH Catégorie 5e**



IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

	Total du Cycle de Vie		Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation(*)			Fin de vie	Module D
			A1-A3	A4	A5	Total B1-B7	B2	B6	C1-C4	
Changement Climatique - Total	3,87E-01	kg CO₂ eq.	2,18E-01	7,70E-03	5,68E-03	7,21E-02	0*	7,21E-02	8,42E-02	-2,47E-02
Changement Climatique - Combustibles fossiles	3,78E-01	kg CO₂ eq.	2,10E-01	7,70E-03	5,68E-03	7,21E-02	0*	7,21E-02	8,21E-02	-2,27E-02
Changement Climatique biogénique	9,58E-03	kg CO₂ eq.	7,49E-03	0*	0*	1,03E-05	0*	1,03E-05	2,07E-03	-1,96E-03
Changement Climatique - Occupation et transformation des sols	3,62E-06	kg CO₂ eq.	3,58E-06	0*	0*	0*	0*	0*	3,49E-08	0,00E+00
Contribution à l'appauvrissement de la couche d'ozone	3,35E-08	kg CFC-11 eq.	3,12E-08	1,18E-11	1,05E-10	4,12E-10	0*	4,12E-10	1,71E-09	-6,99E-09
Acidification (AP)	5,70E-03	mole of H+ eq.	4,81E-03	4,91E-05	4,90E-05	5,40E-04	0*	5,40E-04	2,48E-04	-1,71E-03
Eutrophisation eau douce	8,81E-05	kg P eq.	2,23E-05	0*	1,34E-08	1,52E-08	0*	1,52E-08	6,57E-05	-3,77E-08
Eutrophisation milieux marins	3,88E-04	kg of N eq.	2,60E-04	2,29E-05	2,31E-05	5,77E-05	0*	5,77E-05	2,46E-05	-2,64E-05
Eutrophisation terrestre	4,39E-03	mole of N eq.	2,88E-03	2,51E-04	2,41E-04	6,54E-04	0*	6,54E-04	3,64E-04	-3,09E-04
Formation d'ozone photochimique	1,49E-03	kg NMVOC eq.	1,10E-03	6,34E-05	5,86E-05	1,93E-04	0*	1,93E-04	7,86E-05	-1,94E-04
Appauvrissement des ressources abiotiques - Éléments	4,93E-04	kg Sb eq.	4,91E-04	0*	0*	0*	0*	0*	1,71E-06	-1,39E-05
Appauvrissement des ressources abiotiques - Combustibles fossiles	6,07E+00	MJ	4,51E+00	1,07E-01	6,17E-02	1,17E+00	0*	1,17E+00	2,27E-01	-3,92E-01
Besoin en eau	3,47E-01	m³ deprivation worldwide eq.	2,75E-01	0*	6,09E-03	3,18E-03	0*	3,18E-03	6,25E-02	-8,07E-02
Emissions de particules fines	3,34E-08	incidence of diseases	2,84E-08	3,98E-10	2,59E-10	2,95E-09	0*	2,95E-09	1,32E-09	-1,02E-08

* représente moins de 0,01% du cycle de vie total du flux de référence

(*) Pour l'étape d'Utilisation et conformément au PCR en vigueur, les modules d'information B1, B3, B4, B5 et B7, ayant tous des valeurs d'indicateurs égaux à «0» (zéro), ne sont pas représentés dans ce tableau

Conformément aux règles du PCR en vigueur, les valeurs d'indicateurs environnementaux indiquées dans la colonne "Module D" ne doivent pas être sommées avec les valeurs de la colonne "Total du Cycle de Vie"

Profil Environnemental Produit

**Cordons LCS3 RJ45 U/UTP S/FTP F/UTP SF/UTP PVC
LSZH Catégorie 5e**



	Total du Cycle de Vie		Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation(*)			Fin de vie	Module D
			A1-A3	A4	A5	Total B1-B7	B2	B6	C1-C4	
Rayonnement ionisants Santé humaine	7,24E+00	kBq of U235 eq.	7,23E+00	0*	0*	8,56E-03	0*	8,56E-03	4,30E-03	-2,85E+00
Ecotoxicité (Eau douce)	3,51E+01	CTUe	1,09E+01	5,18E-03	3,96E-01	1,36E+00	0*	1,36E+00	2,24E+01	-8,23E-01
Toxicité humaine effets cancérigènes	4,30E-07	CTUh	4,30E-07	0*	5,25E-10	0*	0*	0*	7,98E-11	-1,89E-07
Toxicité humaine effets non-cancérigènes	7,62E-08	CTUh	7,03E-08	1,46E-11	1,83E-10	5,25E-10	0*	5,25E-10	5,25E-09	-2,38E-08
Impacts lié à l'occupation des sols/qualité des sols	2,80E-01	-	8,54E-02	0*	0*	2,09E-04	0*	2,09E-04	1,95E-01	2,18E-07
Utilisation d'énergie primaire renouvelable Hors ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières	3,63E-01	MJ	1,88E-01	1,43E-04	6,84E-05	1,23E-01	0*	1,23E-01	5,07E-02	-4,24E-02
Utilisation ressources d'énergie primaire renouvelables comme matières premières	9,43E-01	MJ	9,43E-01	0*	0*	0*	0*	0*	0*	3,59E-04
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable (Energie primaire et ressources énergies primaires utilisées comme matériaux)	1,31E+00	MJ	1,13E+00	1,43E-04	0*	1,23E-01	0*	1,23E-01	5,07E-02	-4,20E-02
Utilisation d'énergie primaire non- renouvelable Hors ressources d'énergie non-primaire utilisées comme matières premières	5,30E+00	MJ	3,74E+00	1,07E-01	6,17E-02	1,17E+00	0*	1,17E+00	2,27E-01	-3,92E-01
Utilisation ressources d'énergie primaire non- renouvelables comme matières premières	7,69E-01	MJ	7,69E-01	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire non-renouvelable (Energie primaire et ressources énergies primaires utilisées comme matériaux)	6,07E+00	MJ	4,51E+00	1,07E-01	6,17E-02	1,17E+00	0*	1,17E+00	2,27E-01	-3,92E-01

* représente moins de 0,01% du cycle de vie total du flux de référence

¹⁾Pour l'étape d'Utilisation et conformément au PCR en vigueur, les modules d'information B1, B3, B4, B5 et B7, ayant tous des valeurs d'indicateurs égalent à «0» (zéro), ne sont pas représentés dans ce tableau

Conformément aux règles du PCR en vigueur, les valeurs d'indicateurs environnementaux indiquées dans la colonne "Module D" ne doivent pas être sommées avec les valeurs de la colonne "Total du Cycle de Vie"

Profil Environnemental Produit

**Cordons LCS3 RJ45 U/UTP S/FTP F/UTP SF/UTP PVC
LSZH Catégorie 5e**



	Total du Cycle de Vie		Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation ^(*)			Fin de vie	Module D
			A1-A3	A4	A5	Total B1-B7	B2	B6	C1-C4	
Utilisation de matière secondaire	2,03E-02	kg	2,03E-02	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	0,00E+00	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non-renouvelables	0,00E+00	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Consommation nette d'eau douce	8,13E-03	m ³	6,45E-03	0*	1,42E-04	7,41E-05	0*	7,41E-05	1,46E-03	-1,88E-03
Déchets dangereux éliminés	6,00E+00	kg	5,97E+00	0*	0*	2,19E-03	0*	2,19E-03	3,59E-02	-1,24E+00
Déchets non-dangereux éliminés	1,09E-01	kg	3,08E-02	2,70E-04	6,60E-02	1,26E-02	0*	1,26E-02	0*	-1,69E-03
Déchets radio-actifs éliminés	2,44E-05	kg	1,78E-05	1,92E-07	1,20E-07	5,14E-07	0*	5,14E-07	5,81E-06	-1,80E-06
Composants réutilisés	0,00E+00	kg	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Matières destinées au recyclage	1,35E-02	kg	3,23E-03	0*	0*	0*	0*	0*	1,02E-02	0,00E+00
Matières destinées à la récupération d'énergie	0,00E+00	MJ by energy vector	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Energie exportée	0,00E+00	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Utilisation totale d'énergie primaire tout au long du Cycle de Vie	7,37E+00	MJ	5,64E+00	1,07E-01	6,17E-02	1,29E+00	0*	1,29E+00	2,78E-01	-4,34E-01

Carbone biogénique contenu dans le produit	0,00E+00	kg of C	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Carbone biogénique contenu dans l'emballage associé	2,35E-02	kg of C	2,35E-02	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00

Pour le stockage du carbone biogénique, la méthodologie utilisée est 0/0

* représente moins de 0,01% du cycle de vie total du flux de référence

⁽¹⁾Pour l'étape d'Utilisation et conformément au PCR en vigueur, les modules d'information B1, B3, B4, B5 et B7, ayant tous des valeurs d'indicateurs égaux à «0» (zéro), ne sont pas représentés dans ce tableau

Conformément aux règles du PCR en vigueur, les valeurs d'indicateurs environnementaux indiquées dans la colonne "Module D" ne doivent pas être sommées avec les valeurs de la colonne "Total du Cycle de Vie"

Les valeurs des indicateurs définis dans le PCR-ed4-EN-2021 09 06 sont disponibles en format numérique dans la base de données du site pep-ecopassport.org.

Pour connaître les valeurs des impacts environnementaux des produits concernés autres que le Produit de Référence. Les coefficients ci dessous sont basés sur l'unité déclarée, les valeurs tiennent donc compte des longueurs respectives des produits finis étudiés.

Profil Environnemental Produit

**Cordons LCS3 RJ45 U/UTP S/FTP F/UTP
SF/UTP PVC LSZH Catégorie 5e**



Références associées	Coefficient d'extrapolation des indicateurs environnementaux						
	Total du Cycle de Vie	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie	
051636	U/UTP Grey PVC Standard AWG24 Plug/plug 1m	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
051637	U/UTP Grey PVC Standard AWG24 Plug/plug 2m	1,8	1,8	1,5	1,0	1,2	1,8
051638	U/UTP Grey PVC Standard AWG24 Plug/plug 3m	2,6	2,6	2,0	1,1	1,5	2,6
051639	U/UTP Grey PVC Standard AWG24 Plug/plug 5m	4,1	4,1	3,1	1,5	2,0	4,1
051814	U/UTP Grey PVC Standard AWG26 Plug/plug 0,5m	0,6	0,6	0,7	0,9	0,9	0,6
051817	U/UTP Grey PVC Standard AWG24 Plug/plug 0,5m	0,6	0,6	0,7	1,1	1,0	0,6
051640	U/UTP Grey PVC Standard AWG26 Plug/plug 1m	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
051641	U/UTP Grey PVC Standard AWG26 Plug/plug 2m	1,5	1,6	1,7	1,1	1,2	1,6
051642	U/UTP Grey PVC Standard AWG26 Plug/plug 3m	2,3	2,3	2,1	1,3	1,5	2,3
051643	U/UTP Grey PVC Standard AWG26 Plug/plug 5m	2,1	2,1	3,1	1,5	2,0	2,1
051503	U/UTP Grey LSZH Standard AWG26 Plug/plug 8m	7,0	7,1	1,1	4,2	2,7	7,1
051504	U/UTP Grey LSZH Standard AWG26 Plug/plug 15m	13,0	13,0	1,5	4,2	4,4	13,0
051505	U/UTP Grey LSZH Standard AWG26 Plug/plug 20m	17,2	17,3	2,6	5,3	5,6	17,3
051500	U/UTP Grey LSZH Standard AWG24 Plug/plug 8m	7,0	7,1	0,9	2,4	2,7	7,1
051501	U/UTP Grey LSZH Standard AWG24 Plug/plug 15m	13,0	13,0	1,6	4,9	4,4	13,0
051502	U/UTP Grey LSZH Standard AWG24 Plug/plug 20m	17,2	17,3	2,1	5,2	5,6	17,3
051828	U/UTP Blue PVC Plug/plug 2m	1,8	1,8	1,6	1,0	1,3	1,8

N°enregistrement : LGRP-00554-V02.01-FR	Règles de rédaction : « PEP-PCR-ed4-EN-2021 09 06 »
N° d'habilitation du vérificateur : VH18	Information et référentiel : www.pep-ecopassport.org
Date d'édition : 10-2023	Durée de validité : 5 ans
Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025 : 2006	
Interne <input type="checkbox"/> Externe <input checked="" type="checkbox"/>	
Revue critique du PCR conduite par un panel d'experts présidé par Julie ORGELET (DDemain)	
Les PEP sont conformes à la norme XP C08-100-1 :2016 ou EN 50693 :2019 Les éléments du PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme	
Document conforme à la norme ISO 14025 : 2006 « Marquages et déclarations environnementaux. Déclarations environnementales de Type III »	



Données environnementales selon la norme EN 15804 : 2012 + A2 : 2019