



LES ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX DE LEGRAND

• **Intégrer le management de l'environnement dans les sites industriels**

Sur la totalité des sites du groupe Legrand dans le monde, plus de 80% sont certifiés ISO 14001 (sites dans le Groupe depuis plus de 5 ans).

• **Prendre en compte l'environnement dans la conception des produits**

Fournir à nos clients toutes les informations pertinentes (composition, consommation, fin de vie...). Réduire l'impact du produit sur l'environnement durant l'ensemble de son cycle de vie.

• **Proposer à nos clients des solutions respectueuses de l'environnement**

Développer des solutions innovantes pour aider nos clients à concevoir des installations consommant moins d'énergie, mieux gérées et plus respectueuses de l'environnement.



PRODUITS DE RÉFÉRENCE

Fonction	Permettre la commande et la variation de lampes à économie d'énergie dont les puissances varient entre 150 et 400W en fonction du type de lampe (Leds, fluocompactes, halogènes, tubes fluos ou incandescences) et selon les normes CEI 60669-1 et CEI 60669-2-1, pour usages domestiques ou analogues, pendant 10 ans.		
Produits de Référence			
	Réf. 0 784 07 Ecovariateur universel 2 fils	Réf. 0 802 51 Support	Réf. 0 788 02 Plaque

Toutes les indications mentionnées sur le présent document (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.



PRODUITS CONCERNÉS

Les données environnementales du Produit de Référence sont représentatives des références suivantes.

Référence mécanisme	Référence support	Référence plaque
<ul style="list-style-type: none"> • 0 784 07 • 0 792 07 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 802 51 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 788 02 • 0 790 02



MATÉRIAUX ET SUBSTANCES

Le Produit de Référence ne contient pas de substance interdite par les réglementations en vigueur lors de sa mise sur le marché.

Plus particulièrement, il n'inclut ni substance visée par la directive RoHS (2002/95/CE et sa révision 2011/65/CE), ni substance ou préparation de la liste candidate à autorisation du règlement REACH.

Masse totale du Produit de Référence		158 g (emballage unitaire compris)			
Plastiques en % de la masse		Métaux en % de la masse		Autres en % de la masse	
Polycarbonates (PC)	14,8%	Zamak	14,8%	Fibre de verre	3,3%
Acrylonitrile Butadiène Styrene (ABS)	7,9%	Acier et acier inoxydable	12,4%	Oxyde de zinc	1,7%
Polyamide (PA 66)	4,1%	Cuivre	4,5%	Quartz	1,0%
Résine époxy	2,6%	Etain	3,2%	Dioxyde de titane (TiO2)	0,8%
Polybutylène téréphthalate	1,4%	Argent	0,3%	Divers	1,2%
Polyamide 6	0,5%				
Résine phénolique	0,3%			Emballage en % de la masse	
				Carton et papier	22,4%
				Polypropylène	1,6%
Divers plastiques	0,6%	Divers métaux	0,4%		
Total plastiques	32,4%	Total métaux	35,6%	Total autres et emballage	32,0%

Estimation de l'emploi de matériaux recyclés : 27% en masse



FABRICATION

Le Produit de Référence est issu de sites ayant reçus la certification ISO14001.



DISTRIBUTION

Les produits du Groupe sont distribués à partir de centres de logistique implantés pour optimiser les transports. Ainsi le Produit de Référence est transporté sur une distance moyenne de 450 km, essentiellement par route, représentative d'une commercialisation en France, à partir de Verneuil.

Les emballages sont conformes à la directive européenne 2004/12/CE relatives aux emballages et déchets d'emballage et au décret français 98-638. En fin de vie leur potentiel théorique de recyclage est de 100% et leur potentiel de valorisation énergétique de 100% (en % de la masse de l'emballage).



INSTALLATION

Les éléments d'installation non livrés avec le produit ne sont pas pris en compte.



UTILISATION

Entretien et maintenance :

Sans entretien ni maintenance dans les conditions normales d'usage pour ce type de produit.

Consommable

Pas de consommable nécessaire à l'utilisation de ce type de produit.



FIN DE VIE

• **Déchets dangereux contenus dans le produit :**

Le Produit de Référence ne contient pas de déchets dangereux.

• **Déchets non dangereux contenus dans le produit :** 120 g

• **Le potentiel théorique de recyclage**

Le potentiel théorique de recyclage d'un produit correspond au pourcentage de matière pouvant être recyclée par les techniques actuelles existantes. Il ne tient pas compte de l'existence ou non des filières de recyclage qui sont très dépendantes de la situation locale.

Ce produit contient 89% en masse de matière pouvant être potentiellement recyclé (hors emballage) :

- Matériaux plastiques : 42%
- Matériaux métalliques : 47%

• **Potentiel de valorisation énergétique**

La valorisation énergétique consiste à utiliser les calories dans les déchets, en les brûlant et en récupérant l'énergie ainsi produite pour, par exemple, chauffer des immeubles ou produire de l'électricité. C'est l'exploitation du gisement d'énergie que contiennent les déchets. 42% de la masse du produit peuvent être valorisés avec récupération d'énergie.



IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

L'évaluation des impacts environnementaux porte sur les étapes du cycle de vie fabrication, distribution, installation, utilisation et fin de vie du Produit de Référence. Elle est représentative d'un Produit de Référence commercialisé et utilisé en France, conforme à la NF 15-100 et normes produits associées.

Les éléments de modélisation suivants ont été pris en compte :

Fabrication	Emballage unitaire pris en compte. Conformément aux règles du programme «PEP ecopassport» l'ensemble des transports nécessaires à la réalisation du Produit de Référence, y compris ses matériaux et composants, ont été pris en compte.
Distribution	Transport entre le dernier centre de distribution du Groupe et une livraison moyenne sur la zone de commercialisation.
Installation	Les éléments d'installation non livrés avec le Produit de Référence ne sont pas pris en compte.
Utilisation	<ul style="list-style-type: none"> • Aucun entretien ni maintenance dans les conditions normales d'usage pour ce type de produit. • Pas de consommable nécessaire à l'utilisation des produits. • Catégorie de produits : produit actif. • Scénario d'utilisation : pour une durée d'utilisation de 10 ans, le scénario de consommation retenu est de 80 % du temps en phase veille soit 0,12 W et 20 % du temps en phase utilisation soit 3,1 W en moyenne. Cette durée de modélisation ne constitue pas une exigence de durabilité minimale. • Modèle énergétique : Electricité de France 2005
Fin de vie	Compte-tenu des données disponibles à la date de création du document, et conformément aux exigences du programme «PEP ecopassport», seul un transport routier de 1 000 km du Produit de Référence en fin de vie vers un site de traitement a été pris en compte.
Logiciel utilisé	EIME V5 et sa base de données Legrand-2012-10-31 version 3 issue de la base de données CODDE-2012-07.



IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX (suite)

	Total cycle de vie		Matière première et fabrication		Distribution		Installation		Utilisation		Fin de vie		
Indicateurs obligatoires	Participation à l'effet de serre	9.17E+00	kg~CO ₂	1.96E+00	21%	8.10E-03	< 1%	0,00E+00	0%	7.18E+00	78%	1.16E-02	< 1%
	Destruction de la couche d'ozone	9.20E-07	kg~CFC-11	3.66E-07	40%	5.72E-09	< 1%	0,00E+00	0%	5.40E-07	59%	8.20E-09	< 1%
	Eutrophisation de l'eau	2.86E-04	kg~PO ₄ ³⁻	2.04E-04	71%	1.35E-07	< 1%	0,00E+00	0%	8.18E-05	29%	1.93E-07	< 1%
	Formation d'ozone photochimique	3.74E-03	kg~C ₂ H ₄	5.88E-04	16%	7.02E-06	< 1%	0,00E+00	0%	3.13E-03	84%	1.01E-05	< 1%
	Acidification de l'air	1.59E-03	kg~H+	3.23E-04	20%	1.03E-06	< 1%	0,00E+00	0%	1.27E-03	80%	1.53E-06	< 1%
	Énergie totale consommée	7.42E+02	MJ	3.47E+01	5%	1.02E-01	< 1%	0,00E+00	0%	7.08E+02	95%	1.47E-01	< 1%
	Consommation d'eau	1.49E+02	dm ³	1.41E+01	9%	9.70E-03	< 1%	0,00E+00	0%	1.35E+02	91%	1.39E-02	< 1%

Indicateurs optionnels	Épuisement des ressources naturelles	3.92E-14	années ⁻¹	3.87E-14	99%	1.39E-19	< 1%	0,00E+00	0%	4.19E-16	1%	2.00E-19	< 1%
	Toxicité de l'air	2.02E+06	m ³	4.34E+05	22%	1.52E+03	< 1%	0,00E+00	0%	1.58E+06	78%	2.26E+03	< 1%
	Toxicité de l'eau	1.93E+00	m ³	7.24E-01	37%	1.11E-03	< 1%	0,00E+00	0%	1.21E+00	62%	1.59E-03	< 1%
	Production de déchets dangereux	1.47E-01	kg	6.08E-02	41%	3.01E-06	< 1%	0,00E+00	0%	8.62E-02	59%	4.31E-06	< 1%

Les impacts environnementaux du Produit de Référence sont représentatifs des produits couverts par le PEP, qui constituent ainsi une famille environnementale homogène. Leurs impacts sont identiques.

Pour les références 0 792 07 et 0 790 02 les impacts de la phase «Use» sont identiques à ceux du Produit de Référence.
Pour les autres phases, les impacts pour ces références sont à multiplier par 1,4 par rapport au Produit de Référence.

Les valeurs de ces impacts sont valides pour le cadre précisé dans ce document. Elles ne peuvent être utilisées directement pour établir le bilan environnemental de l'installation.

N°enregistrement : LGRP-2013-079-V1-fr	Règle de rédaction : PEP-PCR-ed 2-FR-2011 12 09
N° d'habilitation du vérificateur : VH02	Information programme : www.pep-ecopassport.org
Date d'édition : 06-2013	Durée de validité : 4 ans
Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025:2006 Interne : <input checked="" type="checkbox"/> Externe	
Conforme à la norme ISO 14025 : 2006 déclarations environnementales de type III	
La revue critique du PCR a été conduite par un panel d'experts présidé par J.Chevalier (CSTB)	
Les éléments du présent PEP ne peuvent pas être comparés avec les éléments issus d'un autre programme	

