




**Description:** Downlight LED 10W RGBCX Bluetooth Connect.control


Le downlight LED RGBCX est recommandé partout où la polyvalence d'éclairage est recherchée. Ce luminaire ultra flexible et gradable permet de choisir à tout instant entre un éclairage RGB ou blanc dynamique entre 2700K et 5000K. Equipé d'un diffuseur opaque uniforme pour un style classique passe-partout, il s'installe simplement et se contrôle sans fil et sans surcoût de câblage. La technologie Bluetooth Connect.control assure la reconnaissance instantanée par l'ensemble des périphériques Connect.control dès la mise sous tension, tandis que l'application AOne BLE permet de personnaliser les couleurs, le défilement des ambiances, les programmations et le mode musique. Ce downlight peut être également ajouté à un système connect.control existant.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
AU-A1BTD10CW	10	800	2700-5000	100	Gradable	Blanc

**Schéma**



**Courbe polaire**



**Couleur**

## Caractéristiques & Avantages

- Plage de gradation 5-100%
- RGB & Blanc dynamique entre 2700 et 5000K
- Angle de faisceau 100°
- Diffuseur opaque classé TP(b)
- Peut-être contrôlé individuellement ou dans un espace
- Peut être utilisé dans des scènes d'éclairage, des programmes et en mode musique via l'application
- 3 ans de garantie

## Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Type de tension d'entrée:	200~240V AC
Facteur de puissance:	0.5	Fréquence:	50/60HZ
Température min:	-20	Diamètre d'encastrement Min. (mm):	90
Diamètre d'encastrement Max. (mm):	90	Température max:	40°C
Réglage positionnel:	Fixe	Distribution lumineuse:	Direct
Smart? :	Oui	OD (mm):	113
H (mm):	62	IRC:	80
Indice IP:	IP20	Indice IK:	IK02
Composition:	Aluminium,Polycarbonate	Composition de l'optique:	Polycarbonate
SDCM:	6	Dépréciation lumineuse :	L70
Durée de vie à L70 (h) :	25000		

## Certificat:



## Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.