



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle

▲ 320W

▲ 125A

Description:

Spot encastré fixe coupe-feu CX7[™]



Spot encastré à LED intégrée IP65, coupe-feu et à couleur commutable. Livré avec une collerette IP65 en polycarbonate blanc (collerettes IP65 alu brossé et chrome disponibles séparément) et un driver intégré avec bornier rapide et repiquable. La température de couleur est réglable entre 3000K, 4000K et 5700K.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
AU-CX7	7	580	3000K	60	Gradable	Blanc
AU-CX7	7	620	4000K	60	Gradable	Blanc
AU-CX7	7	620	5700K	60	Gradable	Blanc

Schéma

Courbe polaire

Couleur



White

Caractéristiques & Avantages

- Température de couleur réglable entre 3000K, 4000K et 5700K
- Le rendement lumineux varie de 580lm à 3000K, 620lm à 4000K et 620lm à 5700K
- La température de la couleur doit être sélectionnée avant l'installation
- Driver LED intégré avec bornier de connexion rapide, automatique, et repiquable compatible câble souple et rigide
- Supplied with a White IP65 bezel (Polished Chrome & Satin Nickel bezel finishes sold separately)
- Recouvrable avec tout type d'isolant
- Patented fire rated downlight without intumescent
- Testé 30, 60 et 90 minutes dans des plafonds ignifuges à solives en bois massif et jusqu'à 30 minutes dans les plafonds à poutres en i, solive ajourée ou poutre treillis
- Lentille polycarbonate multifacettes pour un faible éblouissement et l'apparence de l'halogène
- Angle de faisceau large de 60° pour une meilleure répartition de la lumière
- Garantie 3 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	20
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.9
Fréquence:	50/50HZ	Température min:	-20
Diamètre d'encastrement Min. (mm):	65	Diamètre d'encastrement Max. (mm):	70
Température max:	25°C	Réglage positionnel:	Fixe
Smart? :	Non	OD (mm):	88
H (mm):	80	Indice IP:	IP65
Protection coupe-feu:	Oui	Protection acoustique:	Oui
Composition:	Polycarbonate, Acier embouti	Composition de l'optique:	Verre
SDCM:	6	Dépréciation lumineuse :	L70
Durée de vie à L70 (h) :	35000		

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.