



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle



Description:

Encastré LED Gradable IP65 Aurora mPro™ Basculant 7W avec fastRfix

Encastré LED intégrée basculant 7W compatible RT2012 - BBC.



Design unique détachable pour s'adapter aux plafonds étroits jusqu'à 47mm. Encastrable sous tous types d'isolants*. Driver miniaturisé intégré avec bornier de connexion automatique repiquable. IP65 idéal pour les installations en salle de bain. Disponible en 2700K, 3000K et 4000K, efficace jusqu'à 94lm / W. Colerette aluminium incluse disponible en finitions Blanc, Blanc mat, Chrome et Alu Brossé. Equipé d'une lentille 60 °. Testé à 30, 60 et 90 minutes dans les faux-plafonds ignifugés. Conforme EN1365-2: 2000 (résistance au feu), EN ISO 140-3: 1995 et EN ISO 140-

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
AU-MPRO2MW/27	7	600	2700	60	Triac Gradable	Blanc mat
AU-MPRO2MW/30	7	630	3000	60	Triac Gradable	Blanc mat
AU-MPRO2MW/40	7	660	4000	60	Triac Gradable	Blanc mat
AU-MPRO2PC/27	7	600	2700	60	Triac Gradable	Chromé
AU-MPRO2PC/30	7	630	3000	60	Triac Gradable	Chromé
AU-MPRO2PC/40	7	660	4000	60	Triac Gradable	Chromé
AU-MPRO2SN/27	7	600	2700	60	Triac Gradable	Alu brossé
AU-MPRO2SN/30	7	630	3000	60	Triac Gradable	Alu brossé
AU-MPRO2SN/40	7	660	4000	60	Triac Gradable	Alu brossé
AU-MPRO2W/27	7	600	2700	60	Triac Gradable	Blanc
AU-MPRO2W/30	7	630	3000	60	Triac Gradable	Blanc
AU-MPRO2W/40	7	660	4000	60	Triac Gradable	Blanc

Schéma

Courbe polaire

Couleur



Caractéristiques & Avantages

- Patented LEDchroic™ lens provides halogen appearance with LED efficiency, anti-glare and precise beam control
- FastRFix™ rapid install system connector included
- IC cap included
- ErP compliant - High colour rendering index (Ra) >80
- Rated to 30, 60 & 90 minute fire ceilings
- Separate emergency pack available - AU-FRLM10EM
- BS EN 1365-2: 2014 (Fire resistance)
- BS EN ISO 10140-2: 2010 & BS EN ISO 10140-3: 2010 + A1: 2015 (Acoustics)
- (L70) at a 40,000 hour lifetime
- 5 Year Warranty – see auroralighting.com for details

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	9
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.85
Fréquence:	50/60HZ	Courant d'entrée (mA) à 240V:	12
Courant d'appel:	0.3	Température min:	-20
Diamètre d'encastrement Min. (mm):	85	Diamètre d'encastrement Max. (mm):	85
Température max:	25°C	Réglage positionnel:	Orientable
Distribution lumineuse:	Direct	Smart? :	Non
OD (mm):	102	H (mm):	98
Indice IP:	IP65	Protection coupe-feu:	Oui
Protection acoustique:	Oui	Composition:	Aluminium, Polycarbonate, Acier embouti
Composition de l'optique:	PMMA	SDCM:	6
Dépréciation lumineuse :	L70	Durée de vie à L70 (h) :	40.000

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.