




**Description:**

**UtiliteX™ Hublot LED de Sécurité 10W IP65 à Détection Infrarouge**


Les hublots UtiliteX™ sont compacts et robustes. Avec jusqu'à 880lm de flux, ils offrent un éclairage discret pour les façades, contours de maison et passages extérieurs. Ils sont équipés d'un détecteur de présence infrarouge et d'une fonction crépusculaire. IP65 de série, ils sont fabriqués en polycarbonate résistant aux chocs. Disponible en noir et blanc.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-BH10PIRBLK/40	10	1000	4000	120	PIR	Noir
EN-BH10PIRW/40	10	1000	4000	120	PIR	Blanc


**Schéma**



**Courbe polaire**



**Couleur**



Black

White

## Caractéristiques & Avantages

- Corps et diffuseur IP65 en polycarbonate résistant aux chocs
- Diffuseur opale pour une distribution de lumière uniforme
- Détection infrarouge jusqu' à 5m de portée et 120° de rayon
- Détection crépusculaire réglable de 0-350 lux
- Temps de maintien réglable de 10 secondes à 3 minutes
- Protection contre les surtensions de 1,5 kV
- Garantie 3 ans

## Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	30
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.5
Fréquence:	50/60HZ	Température min:	-20
Température max:	45°C	Réglage positionnel:	Fixe
Distribution lumineuse:	Direct	W (mm):	150
L (mm):	300	Indice IP:	IP65
Indice IK:	IK06	Composition:	Polycarbonate
Composition de l'optique:	Polycarbonate	Culot:	Aucun
SDCM:	6	Dépréciation lumineuse :	L70
Durée de vie à L70 (h) :	25.000		

## Certificat:



## Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.