




**Description:**

RE4x4CS Spot encastré basculant 6W gradable Triac à couleur commutable

Spot encastré 6W basculant IP65 gradable à couleur commutable. Convient aux plafonds peu profonds pour une large variété d'applications. Compatible avec tous les types de matériaux isolants. Livré avec un driver LED recouvrable équipé d'un bornier rapide et repiquable et d'une terre optionnelle. Disponible avec une température de couleur commutable entre 2700K, 3000K et 4000K pour plus de flexibilité et une meilleure gestion des stocks. Jusqu'à 100 lm/W pour des économies d'énergie maximales.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-D62DWCCT	6	600	2700K	60	Gradable	Blanc
EN-D62DWCCT	6	600	3000K	60	Gradable	Blanc
EN-D62DWCCT	6	600	4000K	60	Gradable	Blanc



White

## Caractéristiques & Avantages

- Spot encastré gradable pour une utilisation dans presque tous les plafonds.
- Indice de protection IP65
- Étanche à l'air pour réduire les pertes énergétiques et satisfaire aux exigences de la RE2020
- Recouvrable avec tout type d'isolant (déroulé, soufflé)
- Température de couleur réglable avant l'installation entre 2700K, 3000K et 4000K
- Livré avec un driver LED indépendant et une collerette en aluminium blanc
- Avec bornier rapide repiquable et terre optionnelle pour faciliter l'installation
- Classe III
- Durée de vie à L70 : 35.000 heures
- Garantie 5 ans

## Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	16
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.8
Fréquence:	50/60HZ	Température min:	-20
Diamètre d'encastrement Min. (mm):	68	Diamètre d'encastrement Max. (mm):	70
Température max:	40°C	Réglage positionnel:	Orientable
Distribution lumineuse:	Direct/Indirect	Smart? :	Non
OD (mm):	86	H (mm):	47
IRC:	80	Indice IP:	IP65
Indice IK:	IK03	SDCM:	6
Dépréciation lum. à L80 :	B50	Dépréciation lumineuse :	L70
Durée de vie à L70 (h) :	35000		

## Certificat:



## Garantie:

---

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.