



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle




Description:

Spryte[™] Spot Encastré LED Intégrée 6W IP44 Fixe Gradable

La gamme d'encastres LED Spryte est l'alternative énergétique idéale aux installations d'éclairage traditionnelles. Son optique large multifacette EnFiniti offre un faisceau large de 60°, imite l'aspect des lampes halogènes et offre une distribution lumineuse contrôlée et uniforme avec un éblouissement minimal. Il est disponible en version fixe et en version orientable en 6W et fixe 10W pour une plus grande flexibilité d'application. Compatible réglementation RT 2012/RT2020.


Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-DDL10160/27	6	500	2700	60		Blanc
EN-DDL10160/30	6	550	3000	60	Triac Gradable	Blanc mat
EN-DDL10160/40	6	600	4000	60	Triac Gradable	Blanc mat

Schéma



Courbe polaire

Couleur



Matt White

Caractéristiques & Avantages

- Spot encastré LED thermoplastique faible consommation pour bâtiment neuf ou rénovation
- Lentille polycarbonate multifacette EnFiniti pour un faible éblouissement et une apparence halogène
- Driver compact intégré pour une installation facile dans les plafonds étroits
- Version fixe IP44 et étanche à l'air - Gradation Triac (découpage de phase)
- Protection contre les surtensions de 1,5 kV
- Garantie 3 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	24
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.72
Fréquence:	/50HZ	Courant d'entrée (mA) à 240V:	57
Température min:	-20	Diamètre d'encastrement Min. (mm):	60
Diamètre d'encastrement Max. (mm):	60	Température max:	40°C
Réglage positionnel:	Fixe	Distribution lumineuse:	Accentuation
OD (mm):	78	H (mm):	56
Indice IP:	IP44	Indice IK:	IK02
Composition:	Polycarbonate	Composition de l'optique:	Polycarbonate
Culot:	Aucun	SDCM:	6
Dépréciation lumineuse :	L70	Durée de vie à L70 (h) :	25.000

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.