



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle




Description:

E8™ Spot Encastré LED Coupe-Feu 8W Fixe Gradable


Les spots E8™ établissent un nouveau niveau de performance en matière d'encastré LED. Equipés de la lentille faible éblouissement EnFiniti™, ils délivrent jusqu'à 390lm en version 4,5W et 640lm en version 8W. Ils sont conçus pour offrir des performances et des économies d'énergie optimales à l'utilisateur final tout en garantissant une installation rapide et rentable. Ils sont testés coupe-feu dans les plafonds ignifugés et sont compatibles RT2012 en versions fixes.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit
EN-DE8/30	8	580	3000	60	Triac Gradable
EN-DE8/40	8	620	4000	60	Triac Gradable

Schéma



Courbe polaire



Couleur

Caractéristiques & Avantages

- Encastré à LED intégrée gradable & lentille faible éblouissement EnFiniti™
- Faisceau large de 60° pour une distribution lumineuse accrue
- Recouvrable d'isolant déroulé (jusqu'à 300mm max)
- Driver intégré avec bornes automatiques de connexion repiquables pour câble souple et rigide
- IP65 avec collerette aluminium ultra mince (vendue séparément)
- Testé à 30, 60 et 90 minutes dans les plafonds coupe-feu
- Garantie 3 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	9
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.85
Fréquence:	50/60HZ	Courant d'entrée (mA) à 240V:	35
Courant d'appel:	0.6	Température min:	-20
Diamètre d'encastrement Min. (mm):	70	Diamètre d'encastrement Max. (mm):	70
Température max:	25°C	Réglage positionnel:	Fixe
Distribution lumineuse:	Accentuation	OD (mm):	85
H (mm):	87	Indice IP:	IP65
Indice IK:	IK02	Protection coupe-feu:	Oui
Protection acoustique:	Oui	Composition:	Fonte d'aluminium, Polycarbonate, Acier embouti
Composition de l'optique:	PMMA	Culot:	Aucun
SDCM:	6	Dépréciation lumineuse :	L70
Durée de vie à L70 (h) :	25.000		

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.