



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle




Description:

Downlight LED extra-fin 18W IP44 Non-Gradable

La gamme de downlights extra-plat Slim-Fit[™] a été conçue pour offrir une uniformité et un rendement lumineux supérieurs en utilisant la dernière technologie d'éclairage latéral. Avec seulement 25 mm de


Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-PL18B/30	18	1690	3000	110	Non gradable	Blanc mat
EN-PL18B/40	18	1710	4000	110	Non gradable	Blanc mat
EN-PL18B/65	18	1730	6500	110	Non gradable	Blanc mat
EN-PL18BDA/30	18	1100	3000	110	DALI Gradable	Blanc mat
EN-PL18BDA/40	18	1200	4000	110	DALI Gradable	Blanc mat
EN-PL18BDA/65	18	1300	6500	110	DALI Gradable	Blanc mat
EN-PL18BV/30	18	1100	3000	110	Gradiation 1-10V	Blanc mat
EN-PL18BV/40	18	1200	4000	110	Gradiation 1-10V	Blanc mat
EN-PL18BV/65	18	1300	6500	110	Gradiation 1-10V	Blanc mat

Schéma



Courbe polaire

Couleur



Matt White

Caractéristiques & Avantages

- Une alternative économique aux luminaires traditionnels fluo-compactes
- Faible profondeur - Idéal pour les installations dans les espaces limités et les faux-plafonds peu profonds (25 mm)
- Driver séparé avec raccordement 'Plug and play' pour une installation facile (espace requis 40mm)
- Driver déporté gradable à coupure de phase disponible séparément
- Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d'une installation sur détecteur de présence
- Indice de protection IP44
- Protection contre les surtensions de 1,5 kV
- Garantie 3 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	90
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.9
Fréquence:	50/60HZ	Courant d'entrée (mA) à 240V:	84
Courant d'appel:	20	Température min:	-20
Diamètre d'encastrement Min. (mm):	206	Diamètre d'encastrement Max. (mm):	206
Température max:	40°C	Réglage positionnel:	Fixe
Distribution lumineuse:	Accentuation	OD (mm):	225
H (mm):	25	Indice IP:	IP44
Indice IK:	IK07	Composition:	Aluminium, Polycarbonate
Culot:	Aucun	SDCM:	6
Dépréciation lumineuse :	L70	Durée de vie à L70 (h) :	25.000

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.