



Bluetooth

fonctionne sur  
contrôle



Description:

Ruban LED flexible 24V DC couleur unie 22W/m IRC 90


Ruban LED flexible monochrome IRC 90 LED délivrant jusqu'à 850 lm par mètre avec support auto-adhésif (doit être appliquée sur des surfaces propres). Parfait pour les applications commerciales où un meilleur rendu des couleurs est nécessaire pour distinguer et améliorer certaines couleurs. Avec un faisceau de 120°, les points lumineux individuels sont moins visibles et créent une lueur continue. Ce ruban a des points de coupe tous les 75mm pour une flexibilité maximale en ce qui concerne la longueur. Longueur maximale de 10m ; au delà raccorder en parallèle. Très faible consommation d'énergie de 9,4 W par mètre. Le ruban peut être coupée à longueur et les fils de 2m peuvent être soudés sur commande spéciale. Un driver de LED à tension constante 24V DC est requis (voir tableau des options du driver). Longueur de

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Finition
EN-ST904B/30	22	2300	3000	120	Blanc
EN-ST904B/40	22	2800	4000	120	Blanc

Schéma

Courbe polaire

Couleur



## Caractéristiques & Avantages

- Ruban LED flexible monochrome IRC 90 avec support auto-adhésif 3M™
- IRC 90 fait ressortir la vraie couleur des objets et de l'environnement
- Points de coupe tous les 55 mm pour une flexibilité maximale
- Faisceau de 120° et 8mm entre les LEDs, 126 LEDs par mètre
- Longueur de bobine 30m
- Pour les longueurs supérieures à 5 m, les longueurs individuelles doivent être connectées en parallèle
- Nécessite un driver de LED à tension constante 24V DC
- Garantie 3 ans

## Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	128
Type de tension d'entrée:	24~V DC	Température min:	-20
Température max:	45°C	Réglage positionnel:	Fixe
Distribution lumineuse:	Accentuation	Smart? :	Non
W (mm):	12	H (mm):	2
Indice IP:	IP20	Protection coupe-feu:	Non
Protection acoustique:	No	Dépréciation lumineuse :	L70
Durée de vie à L70 (h) :	30.000		

## Certificat:



## Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.