

# ACCESSOIRES POUR MÂTS ET CANDÉLABRES ACIER

## STEEL POLES AND COLUMNS ACCESSORIES

### Les embouts démontables

En acier galvanisé, ils assurent la liaison de l'extrémité du fût ou de la crosse avec un luminaire ou un projecteur.

#### Removable spigots

Made of galvanised steel, they are used to link the end of a pole or cross-piece to a light fixture or floodlight.

#### Embout démontable lisse

Pour fûts ou crosses de diamètre nominal 60 ou 62, calibrés à l'intérieur. Dimensions disponibles : 42, 60, 76, 89, 108. Idem pour fûts ou crosses de diamètre nominal 76 ou 78, calibrés à l'intérieur. Idem pour fûts ou crosses de diamètre nominal 89, calibrés à l'intérieur.

Removable smooth spigot for diameter 60 or 62, inside calibrated. Available dimensions : 42, 60, 76, 89, 108. Same for nominal diameter 76 or 78, inside calibrated. Same for nominal diameter 89, inside calibrated.



#### Embout démontable lisse

Pour mâts TC 89, STEPAC.

Removable smooth spigot for TC 89, STEPAC shafts.



#### Embout démontable fileté

Pour fûts ou crosses de diamètre nominal 60 ou 62, calibrés à l'intérieur.

Removable threaded spigot for top diameter 60 or 62, inside calibrated.



#### Embout démontable taraudé

Pour fûts ou crosses de diamètre nominal 60 ou 62, calibrés à l'intérieur.

Removable tapped spigot for top diameter 60 or 62, inside calibrated.



#### Cache-semelle

Cache semelle pour mâts avec kit de basculement (thermolaquage possible).

#### Base cover

Base cover for pole with tilting kit.



#### Kit de basculement

Adapté pour les hauteurs jusqu'à 4 mètres. Permet de ramener à hauteur d'homme l'ensemble de l'équipement de tête par basculement de la semelle.

#### Tilting kit

Suitable for heights up to 4 meters. Enables all the head equipment to be brought down to human height by tilting the flange plate.

