

B2x



BOÎTES DE PRISE ET DE JONCTION



63 A

- ▶ II 2 G D Ex e IIC, Ex tb IIIC
- ▶ Possibilité de sécurité intrinsèque
- ▶ Étanchéité IP66/IP67
- ▶ Enveloppe GRP
- ▶ Avec bornes certifiées Ex e
- ▶ Dimension 120x120x90 mm ou 160x160x90 mm



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension maximale	750 V DC/AC
Intensité maximale	63 A
Câblage souple ou rigide (mini - maxi)	0.22 – 35 mm ²
Entrées de câbles	M12 à M40

CARACTÉRISTIQUES CLIMATIQUES

Températures d'utilisation	-50 °C à +60 °C
----------------------------	-----------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions	120x120x90 et 160x160x90
Degré de protection	IP66/IP67
Résistance aux chocs	IK09 selon IEC/EN 62262
Matières	GRP haute résistance

TYPE DE PRISES MARECHAL® ASSOCIÉES

DECONTACTOR™	DXA1, DXN1, DXN3 et DXN6
Connecteurs	PNCX
Connecteurs multicontacts	PXN12C, DXN25C et DXN37C

CARACTÉRISTIQUES EX

Zones ATEX d'utilisation IECEx et ATEX pour zones 1 et 2 (gaz) et 21 et 22 (poussières)

Marquage Ex  II 2 G Ex e IIC T* Gb ou Ex ia ou ib IIC T* Gb
ou Ex e ia ou ib IIC T* Gb
 II 2 D Ex tb IIIC T* Db

Conformité aux normes IEC/EN 60079-0, 60079-7, 60079-11 et 60079-31

Certificats Certificats IECEx N° IECEx LCIE 16.0042X et ATEX N° LCIE 16 ATEX 3054X

* Dépend de ce qui est monté dedans/dessus et de la température ambiante T6/T5/T4 pour le gaz.

Pour les configurations standards des boîtes de prise avec des bornes de jonction, voir les pages des DXN1, DXN3 et DXN6.
Pour les configurations spéciales, nous consulter.



ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- Terre traversante
- Barrette de terre
- Barrette de jonction
- Bouchon de drainage/respirateur
- Plaque de continuité de masse
- Presse-étoupe métal avec ou sans reprise de masse