Accessoires

Vous apporter une solution globale

Avec pour objectif de répondre au mieux aux exigences spécifiques de votre installation en vous apportant une solution globale, CASTEL peut vous proposer divers accessoires complémentaires de ses gammes d'interphonie et de contrôle d'accès.

PARTIE VIDÉO

MONITEUR COUL 10"
Moniteur couleur 10'' VGA et BNC
REF 310.0000

MONITEUR COUL 21"
Moniteur couleur 21'' VGA et BNC
REF 310.0100

ALIM MONITEUR 10"
Bloc alimentation pour moniteur couleur 10'' (230V/12V 1.2A)
REF 310.0010

DVR 8 CH
Multiplexeur vidéo 8 caméras sans disque dur avec 8 entrées alarmes
REF 310.2000

DVR 16 CH
Multiplexeur vidéo 16 caméras sans disque dur avec 16 entrées alarmes
REF 310.2100

KIT ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR
Kit émetteur récepteur vidéo Balun 1 paire cat5
REF 310.3000

PARTIE CONTRÔLE D'ACCÈS

CLAVIER AUTONOME
Clavier à code autonome en Polycarbonate (IP65) avec 2 relais - 1 buzzer
REF 330.0000

- Rétroéclairage bleu des touches - 3 leds
- Contact anti-arrachement
- Programmation par saisie d'un code maître ou par déplacement d'un pontet au dos de l'électronique
- Capacité : 100 codes d'accès
- Dimensions 120 x 36 x 83 mm
- Prévoir alimentation 12/24V 0.25A

CLAVIER AUTONOME AV
Clavier à code autonome en Zamak (IP65 - IK10) avec 2 relais - 1 buzzer
REF 330.0050

- Rétroéclairage bleu des touches - 3 leds
- Contact anti-arrachement
- Programmation par saisie d'un code maître ou par déplacement d'un pontet au dos de l'électronique
- Capacité : 100 codes d'accès
- Dimensions 120 x 36 x 83 mm
- Prévoir alimentation 12/24V 0.25A

CLAVIER AUTONOME BRAILLE
Clavier à code autonome avec touches braille rétroéclairées diamètre 16 mm (bleues) - 2 relais
REF 330.0200

- Voyants et buzzer de fonctionnement
- Face avant anti vandale en inox
- Montage en encastré
- Programmation par la façade via un code maître
- • Dimensions 135 x 100 x 2,5 mm (en encastré avec fond P 40 mm)
  • 140 x 105 x 60 mm (en saillie avec boîtier ceinture en option – REF 330.0150 –)
- Prévoir alimentation 12V

CEINTURE SAILLIE CLAV. BRAILLE
Ceinture pour montage saillie du clavier braille
REF 330.0150

BP SORTIE
Bouton de sortie
REF 330.1000

- Montage sur boîtier standard Ø 60 mm
- Face avant en inox brossé
- Marquage laser du mot "porte"
- Dimensions 90 x 90 x 1,5 mm

BP SORTIE H ZAMAK
Bouton de sortie conforme loi handicap en Zamak (IP54 - IK09)
REF 330.1200

- Informations sonore par buzzer et lumineuse par voyant vert d'ouverture de porte
- Repérage lumineux permanent par led bleue
- Marquage en braille et sérigraphie du mot "porte"
- Montage sur un boîtier standard Ø 60 mm
- Embase pour montage saillie en option (REF 330.1250)
- Dimensions 90 x 90 x 24 mm (96 x 95 x 39 mm avec embase)
- Prévoir alimentation 12/24V

CEINTURE SAILLIE BP SORTIE
Ceinture pour montage saillie du bouton de sortie conforme loi handicap en Zamak
REF 330.1250

BP SORTIE SANS CONTACT
Bouton de sortie sans contact conforme loi handicap en inox avec 2 relais
REF 330.1150

- Information lumineuse par voyant vert d'ouverture de porte
- Repérage lumineux permanent par led bleue
- Sérigraphie du logo sans contact et du mot "Bouton sans contact"
- Distance de détection réglable de 3 à 12 cm
- Temporisation des relais réglables jusqu'à 27.80 secondes ou mode bistable (ON/OFF)
- Montage sur un boîtier standard Ø 60 mm
- Fond pour montage saillie en option (REF 330.1170)
- Dimensions 90 x 90 x 38 mm (96 x 95 x 43 mm avec fond saillie)
- Prévoir alimentation 12/24Vdc 35mA

BP SORTIE SANS CONTACT BUZZER
Bouton de sortie sans contact conforme loi handicap en inox avec 2 relais - 1 buzzer
REF 330.1160

FOND SAILLIE BP SS CONTACT
Fond pour montage saillie du bouton de sortie sans contact
REF 330.1170

BBGV DOUBLE CONTACT
Déclencheur manuel vert 2 contacts sans capot
REF 320.3000

VENTOUSE ENCASTRE 300KG 24V
Ventouse en encastré conforme NFS61937
REF 320.1200

- Résistance à l'effraction 3000N
- Longueur 230mm
- Largeur 38mm
- Profondeur 27mm
- 24V

VENTOUSE APPLIQUE 300KG 24V
Ventouse en applique conforme NFS61937
REF 320.1300

- Résistance à l'effraction 3000N
- Longueur 250mm
- Largeur 42mm
- Profondeur 25mm
- 24V

Accessoires

GÂCHE 128 SS TET 10/24V
Gâche électrique à émission de courant et contact stationnaire
REF 320.1700

- Hauteur 66mm
- Largeur 16mm
- Profondeur 25,5mm
- 10/24V

GÂCHE 128 E SS TET 10/24V
Gâche électrique à émission de courant et contact stationnaire
REF 320.1800

- Décondamnation manuelle
- Hauteur 66mm
- Largeur 16mm
- Profondeur 25,5mm
- 10/24V

ÉQUERRE DE MONTAGE TYPE L
Equerre de montage pour ventouse en applique
REF 320.1400

ÉQUERRE DE MONTAGE TYPE L+Z
Equerre de montage combinée L et Z pour ventouse en applique
REF 320.1500

BOITIER CONTROLE DE POSITION
Boîtier de contrôle de position - Dispose d'un contact sec (information position d'attente : verrouillée) et un contact sec (information position de sécurité : déverrouillée)
REF 320.1600

TÊTIÈRE HZ INOX
Têtière inox plate standard avec ouverture pour pêne demi-tour et pêne dormant
REF 320.1900

- Longueur 250 mm
- Largeur 25 mm
- Epaisseur 3 mm

PARTIE BADGES

IMPRIMANTE SF
Imprimante ZENIUS EVOLIS (simple face) avec logiciel cardpreso
REF 330.5000

IMPRIMANTE DF
Imprimante PRIMACY 2 EVOLIS (double face) avec logiciel cardpreso
REF 330.5700

KIT NETTOYAGE
Kit de Nettoyage imprimantes EVOLIS (pour 1000 impressions)
REF 330.5300

WEB CAM
Caméra Web quick pro
REF 330.5400

RUBAN ZENUIS
Ruban couleur pour ZENUIS (pour 200 faces)
REF 330.5200

LACET
Lacet support de porte badge
REF 330.5500

RUBAN PRIMACY 2
Ruban couleur pour PRIMACY 2 (pour 300 faces)
REF 330.5250

PORTE BADGE
Porte badge plastique
REF 330.5600

PARTIE ALIMENTATION

RACK ALIM 24V24A
Alimentation rack 24V 24A secourue (batterie)
REF 350.1000

RACK ALIM AES24V24A
Alimentation rack AES 24V 24A secourue (batteries)
REF 350.1300

COFF ALIM 24V16A
Alimentation coffret 24V 16A secourue (batteries)
REF 350.1200

RACK ALIM 12V24A
Alimentation rack 12V 24A secourue (batterie)
REF 350.1100

ALIM AES 24V 3A S
Alimentation AES 24V 3A 7Ah secourue (batteries) conforme norme NFS 61940
REF 350.1400

ALIM A24V 6A S
Alimentation coffret 24V 6A secourue (batteries)
REF 350.1500

CONV 24/12V
Convertisseur 24/12VDC 3A
REF 350.1600



A12V-3AS
Alimentation 12V 3A secourue (batteries)
REF 350.1700

A24V-3A5-S8.5
Alimentation 24 VDC 3A secourue Batteries 8.5 Ah
REF 110.9200

A12V-1.25A
Alimentation 12 VDC 1.25A Rail Din (à découpage)
REF 110.9300

PARTIE AUDIO

HP/MICRO USB BLE
Jabra Speak 510 enceinte micro USB et Bluetooth portable (Batterie rechargeable)
REF 300.0000

BOUCLE INDUCTION
Boucle à induction magnétique déportée (intégration en boîtier ABS et face avant inox). Prévoir alimentation 24V
REF 540.3100

PARTIE RÉSEAU

IP 2 WIRES CONVERTER
Permet le raccordement d'un équipement IP distant sur 2 fils (jusqu'à 500 mètres en paire torsadée). Composé d'1 module installé en amont et connecté au switch et d'1 module installé en aval et connecté à l'équipement IP distant.
REF 310.5000

A48V-1,25A-J
Bloc alimentation 48VDC 1.25A prise Jack pour alimentation du module amont IP 2 WIRES CONVERTER dans le cas d'une distance > à 250m jusqu'à 500m.
REF 540.6200

WIEGAND 2 WIRES
Permet le raccordement d'un lecteur de contrôle d'accès Wiegand (26/30/34/37/56 et 58 bits) sur une centrale IPEVIA Secur 4L 2F. Max 100 mA.Gestion de la Led verte uniquement.
REF 910.0143

PARTIE POTELET

POTELET VL XE PM
Potelet tout aluminium avec découpe pour portier XE petit modèle
REF 590.9800

- Hauteur 1,5m
- Teinte RAL gris alu 9006
- Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies

POTELET VL XE GM
Potelet tout aluminium avec découpe pour portier XE grand modèle
REF 590.9810

POTELET VL XE TGM
Potelet tout aluminium avec découpe pour portier XE très grand modèle
REF 590.9815

POTELET VL XE SANS DECOUPE
Potelet tout aluminium sans découpe
REF 590.9880

POTELET PL XE PM
Potelet tout aluminium avec découpe pour portier XE petit modèle
REF 590.9820

- Hauteur 2,20m
- Teinte RAL gris alu 9006
- Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies

POTELET PL XE GM
Potelet tout aluminium avec découpe pour portier XE grand modèle
REF 590.9830

POTELET PL XE TGM
Potelet tout aluminium avec découpe pour portier XE très grand modèle
REF 590.9835

POTELET PL XE SANS DECOUPE
Potelet tout aluminium sans découpe
REF 590.9890

POTELET VL/PL XE PM
Potelet tout aluminium avec 2 découpes pour portier XE petit modèle
REF 590.9840

- Hauteur 2,20m
- Teinte RAL gris alu 9006
- Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies

POTELET VL/PL XE GM
Potelet tout aluminium avec 2 découpes pour portier XE grand modèle
REF 590.9850

POTELET VL/PL XE TGM
Potelet tout aluminium avec 2 découpes pour portier XE très grand modèle
REF 590.9855

FOND XE PM MONTAGE POTELET
Fond portier XE petit modèle pour montage sur potelet non Castel
REF 590.9860

FOND XE GM MONTAGE POTELET
Fond portier XE grand modèle pour montage sur potelet non Castel
REF 590.9870

FOND XE TGM MONTAGE POTELET
Fond portier XE très grand modèle pour montage sur potelet non Castel
REF 590.9875

POTELET VL XLESS
Potelet tout aluminium avec découpe pour portier Xless
REF 340.9860

- Hauteur 1,50m
- Teinte RAL 9006
- Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies

POTELET PL XLESS
Potelet tout aluminium
REF 340.9870

- Hauteur 2,20m
- Teinte RAL 9006
- Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies
- Avec découpe pour portier Xless

POTELET VL/PL XLESS
Potelet tout aluminium
REF 340.9880

- Hauteur 2,20m
- Teinte RAL 9006
- Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies
- Avec 2 découpes pour portiers Xless