



REFERENCEMENT	437305 / 437311	437313 / 437309
Désignation	Kits de fixation murale	Kits de fixation baie 19"

CARACTERISTIQUES PRODUIT		
<ul style="list-style-type: none"> • Réf. 437305 : Kit pour 4 modules + 1 alimentation • Réf. 437311 : Kit pour 7 modules + 1 alimentation 		<ul style="list-style-type: none"> • Réf. 437313 : Kit pour 8 modules + 2 alimentations pour baie 19" 7U • Dimensions hors tout H x L x P : 483 x 305 x 240 mm • Réf. 437309 : Kit pour 8 modules + 2 alimentations pour baie 19" 8U • Dimensions hors tout H x L x P : 483 x 346 x 240 mm

Alimentations, Convertisseur, Répartiteur & Prestations INTEGRAL



REFERENCEMENT	437300	437353	437328	437312	437306 / 437322
Désignation	Alimentation 4 modules	Alimentation pour Home modulateur	Répartiteur HDMI 2 Directions actif	Alimentation 2 modules	Prestations INTEGRAL

CARACTERISTIQUES PRODUIT					
<ul style="list-style-type: none"> • Tension secteur 207 - 253 V~ • Fréquence secteur 50 Hz • Tension de sortie 12 V= • Courant maxi 7 A • Consommation 100 W maxi • Dimensions hors tout H x L x P : 180 x 47 x 130 mm • Poids : 800 g 	<ul style="list-style-type: none"> • Tension secteur 207 - 253 V~ • Fréquence secteur 50 Hz • Tension de sortie 5 V= • Courant maxi 2 A 	<ul style="list-style-type: none"> • Tension secteur 207 - 253 V~ • Fréquence secteur 50 Hz • Tension de sortie 12 V= • Courant maxi 3,5 A • Consommation 50 W maxi • Dimensions hors tout H x L x P : mm • Poids : g 	<ul style="list-style-type: none"> • Tension secteur 207 - 253 V~ • Fréquence secteur 50 Hz • Tension de sortie 12 V= • Courant maxi 3,5 A • Consommation 50 W maxi • Dimensions hors tout H x L x P : 130 x 30 x 60 mm • Poids : 200 g 	<ul style="list-style-type: none"> • Réf. 437306 : Prestation de programmation usine pour un module • Réf. 437322 : Assistance technique téléphonique INTEGRAL 	

Cordons



REFERENCEMENT	435925	437307	829117
Désignation	Lot de 6 cordons coaxiaux F / F mâle	Cordon USB mâle type A / mâle type B	Cordon Ethernet RJ45 / RJ45

CARACTERISTIQUES PRODUIT			
<ul style="list-style-type: none"> • Pour liaison avec répartiteur • Longueur : 50 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Pour programmation par PC en local • Longueur : 1,2 m 	<ul style="list-style-type: none"> • Pour programmation par PC à distance • Longueur : 2 m 	