


Kits boutons de sortie NO/NF Ø 19 mm équipés

Chaque kit de bouton poussoir est équipé de :

Un bouton poussoir lumineux NO/NF réf. 648657

- Contact libre de potentiel Normalement Ouvert et Normalement Fermé indépendant
- Sortie à fils pour alimentation de la LED (12Vdc)
- Protection : IP65
- Durée de vie supérieur à 500.000 manoeuvres
- Température d'utilisation : -20°C à +55°C
- Pouvoir de coupure 1A sous 12V
- diamètre 19 mm, avec joint d'étanchéité



Une façade Inox pour bouton poussoir

- Façades Inox 316L épaisseur 2,5 mm
- Perçage pour bouton Ø 19 mm
- Fonds d'encastrement fournis (sauf réf. 648656)
- Gravure laser «Porte» + Braille, finition brossé



Un fond d'encastrement

- Passages de câbles pré-perçés
- Tôle électro-zingué
- Epaisseur 1 mm



Les kits Boutons de sortie NO/NF avec façades étroites



648569

Bouton poussoir de sortie NO / NF Lumineux avec façade Inox + fond d'encastrement
Dimensions : 60 x 40 x 30 mm

648570

Bouton poussoir de sortie NO / NF Lumineux avec façade Inox + fond d'encastrement
Dimensions : 80 x 40 x 30 mm

648572

Bouton poussoir de sortie NO / NF Lumineux avec façade Inox + fond d'encastrement
Dimensions : 110 x 60 x 30 mm

Boutons de sortie NO/NF avec façades standards



648656

Bouton poussoir de sortie NO / NF Lumineux avec façade Inox sans fond d'encastrement
Dimensions : 80 x 80 mm

648571

Bouton poussoir de sortie NO / NF Lumineux avec façade Inox + fond d'encastrement
Dimensions : 80 x 80 x 30 mm

648573

Bouton poussoir de sortie NO / NF Lumineux avec façade Inox + fond d'encastrement
Dimensions : 110 x 110 x 30 mm

648563

Bouton poussoir de sortie NO / NF Lumineux avec façade Inox + Boitier Inox en saillie
Dimensions : 110 x 110 x 50 mm