

- Format modulaire 2U
- Compatible avec tous les tableaux du marché
- Clipsable sur rail DIN



REFERENCEMENT	828832	828834	828843
Désignation	DTIO 2 FO connecteurs SC/APC 2 modules	DTIO 4 FO connecteurs SC/APC 2 modules	DTIO 2 FO connecteurs SC/APC Fibré 30 mètres - 2 modules
CARACTERISTIQUES PRODUIT	<ul style="list-style-type: none"> • Format modulaire 2U • Compatible tous tableaux • Connecteurs SC/APC 	<ul style="list-style-type: none"> • Format modulaire 2U • Compatible tous tableaux • Connecteurs SC/APC 	<ul style="list-style-type: none"> • Format modulaire 2U • Compatible tous tableaux • Connecteurs SC/APC • Déjà fibré, longueur 30 mètres

Répartiteurs modulaires RJ45

- Format modulaire 4U
- Répartiteur ULB 5-2400 MHz
- Compatibles sur tous les tableaux du marché



REFERENCEMENT	828092	828090	828091
Désignation	Répartiteur modulaire TNT/SAT 2 TV RJ45	Répartiteur modulaire TNT/SAT 4 TV RJ45	Répartiteur modulaire TNT/SAT actif 10/25 dB 3 TV TNT RJ45 & 1 TV TNT & SAT RJ45
CARACTERISTIQUES PRODUIT	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée «F» 75 Ohms • 2 Sorties RJ45 blindées • ULB 5 - 2400 MHz • Format modulaire 4U • Pertes TV 1 : TVT : 3 dB typ. / SAT : 5 dB typ. • Pertes TV 2 : TVT : 12 dB typ. / SAT : 13 dB typ. • Affaiblissement de réflexion : 10 dB typ. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée «F» 75 Ohms • 4 Sorties RJ45 blindées • ULB 5 - 2400 MHz • Format modulaire 4U • Pertes TV 1 : TVT : 3 dB typ. / SAT : 5 dB typ. • Pertes TV 2, 3, 4 : TVT : 18 dB typ. / SAT : 20 dB typ. • Affaiblissement de réflexion : 10 dB typ. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée «F» 75 Ohms • 4 Sorties RJ45 blindées • ULB 5 - 2400 MHz • Alimentation par bornier protégé • Format modulaire 4U • Gain TVT sorties 1 à 4 : • à 87 MHz : 0 dB • à 790 MHz : 14 dB • Gain SAT sortie 4 : • à 950 MHz : 16 dB • à 2150 MHz : 26 dB • Affaiblissement de réflexion : 10 dB typ