

Modules LED pour tension réseau

Branchement direct sur réseau 230V (sans convertisseur supplémentaire)
 Installation simple et rapide
 Remplace les lampes fluo-compactes dans les hublots, plafonniers, encastrés, etc...
 Avec dissipateur thermique intégré
 Allumage instantané à 100%



READYLINE

>>new ReadyLine C - E

Puissance	Couleur	Puissance	Flux lumineux typ.	Réf. No.	Dimensions
10 – 16 W	3000 K	16 W	1535 lm	571970	Ø120 x 30,1 mm
		10 W	990 lm		
10 – 16 W	4000 K	16 W	1595 lm	571976	Ø120 x 30,1 mm
		10 W	1025 lm		

Puissance réglable via dip switch. (réglage usine : 16 W)
 Version 2700 K sur demande



>>new ReadyLine S - E

Puissance	Couleur	Flux lumineux typ.	Réf. No.	Dimensions
8 W	3000 K	695 lm	571904	155 x 41 x 36,5 mm
	4000 K	730 lm	571906	
13 W	3000 K	1075 lm	571916	155 x 41 x 36,5 mm
	4000 K	1130 lm	571918	

Version 2700 K sur demande



>>new ReadyLine R

Puissance	Couleur	Flux lumineux typ.	Réf. No.	Dimensions
12 W	3000 K	1080 lm	571065	Ø165 x 32 mm
	4000 K	1200 lm	571066	
	5000 K	1280 lm	571067	
18 W	3000 K	1620 lm	571068	Ø165 x 32 mm
	4000 K	1800 lm	571069	
	5000 K	1800 lm	571070	
24 W	3000 K	2160 lm	571071	Ø220 x 32 mm
	4000 K	2400 lm	571072	
	5000 K	2400 lm	571073	



Installation facile et rapide grâce aux aimants puissants sur la face arrière

