



Réf. 0350400

DISTRIBUTEUR DE NIVEAU 400 A

Equipement Collectif
Electricité BT

Distributeur de niveau 400 A

Gamme de distributeurs de niveau et d'arrivée 200 A et 400 A type CCPI Mixt à câblettes.

Ces distributeurs reçoivent des CCPI à câblettes « CCPI Mixt ». Ce dernier intègre la technologie CPF, connectique à perforation d'isolant simplifiant ainsi la mise en œuvre.

Les CPF sont interchangeables et compatibles avec ceux de la gamme distributeurs à CPF et coffrets CIBE.

La gamme est constituée de 3 familles produits :
Distributeurs 4 départs 200 A, distributeurs 6 départs 200 A et distributeurs 6 départs 400 A.

Capacité raccordement principal

- Câbles cuivre ou aluminium de 35 à 240 mm² à âme circulaire conformes à la norme NF C 32-321 ou NF C 33-210.
- Ou barres cuivre de 48 à 180 mm².

Départs à puissance surveillée

- Départ à puissance surveillée jusqu'à 200 A : avec kit simple ou double dérivation sur SPCM coté arrivée du distributeur.



Caractéristiques Techniques

Nomenclature Enedis	67.02.471
Dimensions extérieures H x L x P	575 x 295 x 200 mm
Poids	6.100 kg
Normes	Enedis-Spec-Distributeur
Installation / Mise en œuvre	-



372 av Pierre-Bourrieres - CS 90149 - 46000 Cahors
www.groupe-cahors.com

