



Réf. 0350410

# DISTRIBUTEUR D'ARRIVÉE 400 A

Equipement Collectif  
Electricité BT

## Distributeur d'arrivée 400 A

Gamme de distributeurs de niveau et d'arrivée 200 A et 400 A type CCPI Mixt à câblettes.

Ces distributeurs reçoivent des CCPI à câblettes « CCPI Mixt ». Ce dernier intègre la technologie CPF, connectique à perforation d'isolant simplifiant ainsi la mise en œuvre.

Les CPF sont interchangeables et compatibles avec ceux de la gamme distributeurs à CPF et coffrets CIBE.

La gamme est constituée de 3 familles produits :  
Distributeurs 4 départs 200 A, distributeurs 6 départs 200 A et distributeurs 6 départs 400 A.

### Départ colonne

- Câbles cuivre ou aluminium de 35 à 240 mm<sup>2</sup> à âme circulaire conformes à la norme NF C 32-321 ou NF C 33-210.
- ou barres cuivre de 48 à 180 mm<sup>2</sup>.

### Arrivée colonne

- Câbles cuivre ou aluminium de 50 à 240 mm<sup>2</sup> à âme circulaire conformes à la norme NF C 32-321 ou des conducteurs conformes à la norme NF C 33-210 et à la spécification technique HN 33-S-33 sans mise au rond préalable des âmes.

### Départs à puissance surveillée

- Départ à puissance surveillée jusqu'à 200 A : avec kit simple ou double dérivation sur SPCM.



## Caractéristiques Techniques

Nomenclature Enedis	67.02.472
Dimensions extérieures H x L x P	575 x 295 x 200 mm
Poids	6.900 kg
Normes	Enedis-Spec-Distributeur
Installation / Mise en œuvre	-