



# LNBS

## Réception 1 satellite

Téléchargez notre application mobile gratuite **QuickSat** pour régler votre antenne CAHORS !

Available on the iPhone Google Play

[www.groupe-cahors.com/fr-france/quicksat.html](http://www.groupe-cahors.com/fr-france/quicksat.html)

Convertisseur LNB permettant la réception d'un satellite avec boîtier coulissant pour protection des fiches F



LNB Single  
Convertisseur universel 1 sortie



LNB Twin  
Convertisseur universel 2 sorties



LNB Quattro  
Convertisseur universel  
VB > Vertical Bas = 13V - VH > Vertical Haut = 13V+22KHz  
HB > Horizontal Bas = 18V - HH > Horizontal Haut = 18V+22KHz



LNB Quad  
Convertisseur universel 4 sorties

Caractéristiques Techniques				
Modèle	SINGLE	TWIN	QUAD	QUATTRO
Références	0914795R13	0914797R13	0914799R13	0914801R13
Gain (dB)	56-60	56-60	57-61	57-61
Facteur de bruit (dB)	0,1	0,1	0,1	0,1
Conso (mA)	90	140	200	220
Isolation (dB)	25	25	25	25
Fréquence d'entrée	Bande basse 10,9-11,7 – Bande haute 11,7-12,75			
Fréquence de sortie	Bande basse 950-1950 MHz – Bande haute 1100-2150 MHz			
Fréquence OL	Bande basse 9750 MHz – Bande haute 10600 MHz			