



## CONVERTISSEURS DE SIGNAL

Dans certaines installations, il est parfois nécessaire de convertir le signal. On peut ainsi faire communiquer deux appareils sans problème. Ou convertir une enceinte faible impédance en version 00 V.



ET20



FGA-22



T20



JLC-100

### ET20

L'ET20 transforme votre enceinte waterproof classique en version 00 V. Le boîtier est waterproof et résiste au gel.

**puissance** 2,5/5/ 0/ 5 /20 W  
**sensibilité** 8 Ω  
**dim.** 72 h x 52 b x 72 d mm

### T20

Grâce au T20, convertissez chaque enceinte faible impédance en enceinte 00 V (ou PA). Dans les environnements secs, le T20 permet de choisir la puissance jusqu'à un maximum de 20 W.

**puissance** 2,5/5/ 0/20 W  
**sensibilité** 8 Ω  
**dim.** 45 h x 75 b mm

### FGA-22

Le FGA-22 convertit le signal audio en signal de ligne, ou inversement (jusqu'à 20 W RMS).

### JLC-100

- Le convertisseur de signal JLC-00 (audio 00 V en ligne) a été spécialement conçu pour convertir le signal 00 V/PA en signal d'entrée ligne. On peut ainsi ajouter un amplificateur supplémentaire avec une entrée ligne égale à la ligne 00 V.
- Grâce aux différentes configurations de cavaliers du système et au trimpot accessible de l'extérieur, le JLC-00 peut être adapté à pratiquement toutes les unités électriques PA.
- Le JLC-00 fonctionne en mode passif : il ne requiert donc pas de tension de fonctionnement.

**entrée** 50 - 00 V (connecteur à vis bipolaire)  
**sortie** réglage d'usine  
 6 V à 00 V à l'entrée  
 jack XLR, symétrique  
**température ambiante** 0 tot 40°C  
**dimensions (h x l x p)** 00 x 80 x 60 mm  
**pois** 0,4 kg