




Détecteur capacitif CJ10-30GK-WS

- 10 mm, non noyable
- La portée peut varier considérablement en fonction de la position du potentiomètre de réglage.



Dimensions



Données techniques

Caractéristiques générales

Fonction de commutation		Normalement ouvert (NO)
Type de sortie		Deux fils
Portée nominale	s_n	10 mm
Montage		non noyable
Polarité de sortie		C.A.
Portée de travail	s_a	0 ... 7,2 mm
Type de sortie		2 fils

Valeurs caractéristiques

Conditions de montage		
A		18 mm
B		10 mm
C		20 mm
F		60 mm
Tension d'emploi	U_B	20 ... 253 V C.A. ¹⁾
Fréquence de commutation	f	0 ... 10 Hz
Course différentielle	H	2 ... 10 % typ. 5 %

Date de publication: 2025-06-11 Date d'édition: 2025-06-12 : 020051_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com


PEPPERL+FUCHS

Données techniques

Protection contre l'inversion de polarité		non polarisé
chute de tension à I_L		
Chute de tension $I_L = 100$ mA, élément de commutation activé	U_d	typ. 7 V
Courant à l'appel (20 ms, 0,1 Hz)		0 ... 1200 mA
Tension d'isolement nominale	U_{BIS}	1500 V
Courant d'emploi	I_L	5 ... 200 mA
Courant d'emploi min.	I_m	5 mA
Courant résiduel	I_r	0,7 ... 1,5 mA typ.
Retard à la disponibilité	t_v	≤ 300 ms
Visualisation de l'état de commutation		LED jaune
Eléments de visualisation/réglage		
Potentiomètre		Réglage de la sensibilité
conformité de normes et de directives		
Conformité aux normes		
Normes		EN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats		
Agrément UL		cULus Listed Load Type: General Purpose Enclosure Type Rating: Type 1
agrément CCC		Certified by China Compulsory Certification (CCC)
Conditions environnementales		
Température ambiante		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage		-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques		
Type de raccordement		câble
Matériau du boîtier		PBT
Face sensible		PBT
Degré de protection		IP67
Câble		
Embouts de câble		oui
Diamètre du câble		6 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure		> 10 x diamètre du câble
Matériau		PVC
Couleur		gris
Nombre de composants		2
Section des fils		0,75 mm ²
Longueur	L	2 m
Dimensions		
Longueur		80 mm
Diamètre		30 mm
Remarque		1) Pour une gamme de température inférieure à 0 °C tension d'emploi admissible U_b de 80 ... 253 V Coupe circuit ≤ 0,8 A (rapide) selon CEI 60127-2 feuille 1 Recommandation : après court-circuit vérifier le fonctionnement de l'appareil.

Date de publication: 2025-06-11 Date d'édition: 2025-06-12 : 020051_fra.pdf

Affectation des broches



Conditions d'installation

