



Compteur totalisateur KCM-70-V





- Compteur totalisateur électromécanique
- 7 décades
- Fréquence de comptage jusqu'à 25 Hz
- Sans réinitialisation
- Tension d'alimentation 230 V AC
- Fixation par ressorts cran d'arrêt ou bride de fixation pour faciliter le montage
- Degré de protection IP42 selon DIN EN 60 529 (face avant uniquement)
- Tenue aux chocs selon EN 60068-2-27
- Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6



Dimensions



Découpe du panneau de commande



Données techniques

Éléments de visualisation/réglage

type	indication numérique
nombre de décades	7
valeur affichée	hauteur numérique 4 mm

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U _B	230 V C.A.
Puissance absorbée	P ₀	1,3 VA

Entrée

Date de publication: 2023-11-21 Date d'édition: 2023-11-21 : 097903_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Données techniques

longueur d'impulsion/intervalle entre impulsions	50 ms / 50 ms
fréquence de comptage	10 Hz
Conditions environnementales	
Température ambiante	-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Température de stockage	-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Humidité rel. de l'air	≤ 80 % (pas condensable)
Caractéristiques mécaniques	
Raccordement	fil AWG 22 150 mm long
Masse	50 g
Dimensions	48 mm x 24 mm x 54 mm
Fixation	bride de fixation
Durée de vie	> 50 x 10 ⁶ impulsions

Connexion

