


Fibre optique en matière plastique KLE-A16-2,2-2,0-K109



- Grande plage de réglage

Fibre optique en matière plastique en mode barrage

Dimensions



Données techniques

Caractéristiques générales

Domaine de détection	SU18: 100 mm SU18/35: 420 mm SU19: 100 mm ML17-LL: 67 mm	
Longueur des fibres optiques	l	2000 mm , à câbler par soi-même
Diamètre du fibre optique	d	2,2 mm
Forme d'adaptateur		00
élément terminal		circuit prétraité
rayon de courbure		min. 25 mm
Répartition des fibres	Fv	voir dimensions
Angle d'ouverture		67 °
Accessoires fournis		Cutter pour fibres optiques en matière plastique

Conditions environnementales

Température ambiante	-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Matériau	
Sortie optique	Plastique
enveloppe	PVC
Noyau	Plastique
élément terminal	laiton nickelé

Informations générales

Volume de livraison	Câbles à fibre optique emballés par deux
---------------------	--

Cellules pour fibres optiques

Séries des appareils	SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL
----------------------	---------------------------------

Date de publication: 2025-12-17 Date d'édition: 2025-12-17 : 805846_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Application

Attention :

Les conducteurs optiques ne doivent pas être pliés ou torsadés. Les forces de traction intenses entraînent la destruction. Eviter tout contact avec de l'essence ou des solvants organiques.

