


Fibre optique en matière plastique

KLR 00-2,2-2,0-K57




- Filetage M6
- Pointe flexible



Fibre optique en matière plastique en mode réflex

Dimensions



Données techniques

Caractéristiques générales

Domaine de détection		SU18: 60 mm SU18/35: 210 mm SU19: 60 mm
Longueur des fibres optiques	l	2000 mm
Diamètre du fibre optique	d	2,2 mm
Forme d'adaptateur		00
élément terminal		Pointe flexible
rayon de courbure		min. 15 mm
Répartition des fibres	Fv	voir dimensions
Angle d'ouverture		67 °

Conditions environnementales

Température ambiante		-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [adaptateur] -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) [élément terminal]
----------------------	--	---

Caractéristiques mécaniques

Matériau		
Sortie optique		Plastique
enveloppe		PVC
Noyau		Plastique
élément terminal		Acier inox 1.4305 / AISI 303

Cellules pour fibres optiques

Séries des appareils		SU18 ; SU18/35 ; SU19
----------------------	--	-----------------------

Date de publication: 2025-12-17 Date d'édition: 2025-12-17 : 024562_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Application

Attention :

Les conducteurs optiques ne doivent pas être pliés ou torsadés. Les forces de traction intenses entraînent la destruction. Eviter tout contact avec de l'essence ou des solvants organiques.

