


Fibre optique en fibres de verre


LMR 18-2,7-2,0-K9

- Version métallique robuste
- Résistant aux produits chimiques



Réflex à cordon à fibre optique avec gaine métal

Dimensions



Données techniques

Caractéristiques générales

Longueur des fibres optiques	l	2000 mm
Diamètre du fibre optique	d	6,8 mm
Forme d'adaptateur		18
élément terminal		angle droit, lisse
rayon de courbure		min. 20 mm
diamètre du faisceau de fibres		1,9 mm
Angle d'ouverture		68 °

Conditions environnementales

Température ambiante	-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [adaptateur] -50 ... 200 °C (-58 ... 392 °F) [élément terminal et enveloppe]
Température de stockage	-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection	IP40
Matériau	
Sortie optique	verre
enveloppe	métal

Date de publication: 2025-12-17 Date d'édition: 2025-12-17 : 036352_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Données techniques

Noyau		fibre optique en verre
élément terminal		Acier inox 1.4305 / AISI 303
Adaptateur		PBT
force de l'extrait		120 N
Cellules pour fibres optiques		
Séries des appareils		VL18LL VariKont M

Date de publication: 2025-12-17 Date d'édition: 2025-12-17 : 036352_fra.pdf

Application

Attention :

Les conducteurs optiques ne doivent pas être pliés ou torsadés. Les forces de traction intenses entraînent la destruction. Eviter tout contact avec de l'essence ou des solvants organiques.

