

- Cordon fiche coudée M12 vers prise coudée M12 à codage A, 4 broches, câble PVC gris



Technical drawing of the 2000 Series LED Light Bar showing top and side views with dimensions:

- Top View Dimensions:**
 - Overall length: 39.9
 - Distance between mounting holes: L
 - Distance from mounting hole to end: 39
 - Overall height: 30.7
 - Mounting hole diameter: 14
 - Mounting bracket height: 13.4
 - Bracket width: 15.4
 - Bracket mounting hole: M12 x 1
- Side View Dimensions:**
 - Overall height: 33.6
 - Mounting hole diameter: 14
 - Bracket height: 16.3
 - Bracket width: 15.4
 - Bracket mounting hole: M12 x 1

Caractéristiques générales

Date de publication: 2026-01-28 Date d'édition: 2026-01-30 : 206371_fra.pdf

1

Données techniques

inflammabilité		CEI 60332-2-2
Sans plomb		Directive RoHS 2011/65/EU
Conditions environnementales		
Température ambiante		
Connecteur		-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Câble, installation fixe		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Câble, flexible		-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Degré de pollution		3
Caractéristiques mécaniques		
Connecteur		
Couple de serrage		0,6 Nm
Protection contre le desserrage		intégré
Installation avec outil		moletage droit et écrou hexagonal SW = 14 mm
Cycles d'insertion-extraction		min. 100
Degré de protection		IP66 / IP68 / IP69
Câble		selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe		4,8 mm
rayon de courbure		> 10 x diamètre du câble, installation mobile
Force de dénudage des gaines		max. 80 N / 300 mm
Couleur de la gaine		gris (similaire à RAL 7001)
Nombre de composants		4
Section des fils		0,34 mm ²
Couleur des noyaux		Noyau 1: marron Noyau 2: blanche Noyau 3: bleu Noyau 4: noir
Construction du noyau		19 x 0,15 mm Ø
Longueur	L	1,5 m
Code de câble		Li Y YM 4 x 0,34
Masse		72,3 g
Matériel		
Sans plomb		oui
Connecteur		
Connexion à vis		Zinc moulé sous pression, nickelé
Poignée		TPU, noir
joint d'étanchéité		FKM
surface de contact		plaqué or (Au)
inflammabilité		V-2
Câble		
enveloppe		PVC
Fils		cuivre nu (Cu)
isolation de fil		PVC
inflammabilité		Ininflammable
Informations générales		
Manchon de marquage de câble		2x PUR transparent , fixé au câble

Affectation des broches

