




Répartiteur passif AS-Interface VAZ-2FK-G10-BRIDGE

- Boîtier en une pièce
- Montage simple et rapide
- Intensité nominale élevée
- Contacts dorés et torsadés
- Degré de protection IP68 / IP69K

Répartiteur G10 de câble plat à câble plat



Dimensions



Données techniques

Caractéristiques générales		
Forme constructive		Bornes pour câble plat
Caractéristiques électriques		
Tension assignée d'emploi	U _e	≤ 60 V PELV
Courant assigné d'emploi	I _e	≤ 8 A
Classe de protection		III
intensité de courant maximal admissible		12 A section de câble de 2,5 mm²
Protection contre les surtensions		catégorie de surtension III
conformité de normes et de directives		
Conformité aux normes		
Degré de protection		EN 60529:2000
Agréments et certificats		
Agrément UL		cULus Listed, Type 1 enclosure
Domaine d'application		pour une utilisation dans les applications NFPA 79
Tension de service maximale permissible		max. 32 V
numéro de fichier UL		E223772
Conditions environnementantes		
Température ambiante		-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Température de stockage		-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de pollution		3

Date de publication: 2025-01-09 Date d'édition: 2025-01-09 : 216026_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS


Données techniques

Caractéristiques mécaniques		
Degré de protection		IP67 IP67 / IP68 / IP69K avec câble plat VAZ-FK-S-*
Raccordement		Câble plat : méthode de perçage de câble
Matériau		
contacts		CuSn / Au
Boîtier		PBT PC
vis de fixation		Acier inox 1.4305 / AISI 303
Masse		40 g
Couple de serrage des vis de fixation		1,65 Nm
Dimensions		
Hauteur		22 mm
Largeur		27,7 mm
Longueur		40,5 mm

Connexion



Montage



Le dispositif peut être vissé sur une surface de montage plane à l'aide de deux vis de fixation M4. Les vis de fixation ne sont pas fournies.

Date de publication: 2025-01-09 Date d'édition: 2025-01-09 : 216026_fra.pdf