

Unité de câble

PCV-KBL-V19-STR-USB



- Bloc alimentation pour 95 - 230 V AC
- Pour interface SSI
- Pour PROFIBUS DP
- Pour CANopen
- Pour PROFINET
- Pour EtherNet/IP
- Jeu d'adaptateurs interchangeables pour fiches d'alimentation (Union européenne, États-Unis, Royaume-Uni et Australie)

Unité de câble USB avec bloc d'alimentation



Données techniques

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U _B	95 ... 230 V C.A., 40 ... 60 Hz
Tension de sortie		24 V CC
Courant de sortie		max. 1 A
Alimentation		Jeu d'adaptateurs d'alimentation (Union européenne, États-Unis, Royaume-Uni et Australie) inclus dans la livraison

Interface 1

Raccordement pour		PC
Type d'interface		USB

Interface 2

Raccordement pour		Tête de lecture
Type d'interface		USB

conformité de normes et de directives

Conformité aux normes		
Normes		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Caractéristiques mécaniques

Type de raccordement		Connecteur femelle M12 x 1 , 8 broches Connecteur USB type A (standard)
----------------------	--	--

Informations générales

Volume de livraison		Alimentation Unité de câble USB
---------------------	--	---------------------------------

Date de publication: 2025-01-28 Date d'édition: 2025-01-31 : 229390_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**