




Détecteur inductif

NEN20-18GM50-E2-V1

- Portée augmentée
- 20 mm, non noyable



Dimensions



Données techniques

Caractéristiques générales		
Fonction de commutation		Normalement ouvert (NO)
Type de sortie		PNP
Portée nominale	s _n	20 mm
Montage		non noyable
Polarité de sortie		CC
Portée de travail	s _a	0 ... 16,2 mm
Élément de commande		Acier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2) 60 mm x 60 mm x 1 mm
Facteur de réduction r _{AI}		0,35
Facteur de réduction r _{Cu}		0,3
Facteur de réduction r _{1.4301}		0,7
Facteur de réduction r _{Ms}		0,45
Type de sortie		3 fils
Valeurs caractéristiques		
Conditions de montage		
A		en acier 1.0037 (St37) : 20 mm
B		30 mm
C		60 mm
F		78 mm
Tension d'emploi	U _B	10 ... 30 V

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Données techniques


Fréquence de commutation	f	0 ... 200 Hz
Course différentielle	H	0,1 ... 2 mm
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Protection contre les courts-circuits		pulsé
Résistance aux surcharges		oui
Sécurité rupture de fil		oui
Protection anti-inductive		oui
Suppression d'impulsion de mise en marche		oui
Ondulation		10 %
Chute de tension	U _d	≤ 2 V
Reproductibilité	R	1 mm
Courant d'emploi	I _L	0 ... 200 mA
Courant résiduel	I _r	≤ 10 µA
Consommation à vide	I ₀	≤ 11 mA
Retard à la disponibilité	t _v	≤ 50 ms
Visualisation de l'état de commutation		LED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle		
MTTF _d		1940 a
Durée de mission (T _M)		20 a
Couverture du diagnostic (DC)		0 %
conformité de normes et de directives		
Conformité aux normes		
Normes		EN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats		
Agrément UL		cULus Listed, General Purpose
agrément CCC		Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes		
Température ambiante		-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Température de stockage		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques		
Type de raccordement		Fiche de connecteur M12 x 1 , 3 broches
Matériau du boîtier		laiton nickelé
Face sensible		PBT
Degré de protection		IP67
Masse		30 g
Couple de serrage des vis de fixation		max. 20 Nm
Dimensions		
Longueur		69 mm
Diamètre		18 mm

Connexion



Date de publication: 2024-05-28 Date d'édition: 2024-06-07 : 231740_fra.pdf


Affectation des broches



Couleur des fils selon EN 60947-5-2

1	BN
3	BU
4	BK

Installation



Date de publication: 2024-05-28 Date d'édition: 2024-06-07 : 231740_fra.pdf