





Connecteur pour vanne VMC-2+P/V2-5M-PVC

- Connecteur de soupape conforme à la norme EN 175301-803 A/ISO 4400
- Varistor comme dispositif de protection
- LED incorporée pour la visualisation de l'état de service et de commutation
- Joint moulé
- Départ de câble au choix via mise à la terre de protection pontée
- Câble inflammable
- Résistant aux huiles
- Immunité aux vibrations

Connecteur de vanne forme C, varistance, LED 2 broches+PE, câble PVC noir



Dimensions



Données techniques

Caractéristiques générales

Connecteur 1		
Raccordement		Connecteur pour vanne DIN
Forme constructive		Forme C
Style		coudé
Verrouillage		connexion à vis
nombre de pôles		2 + PE
Connecteur 2		
Raccordement		Extrémité de câble libre
Personnalisation		gaine dénudé 50 mm

Eléments de visualisation/réglage

LED jaune		indication de fonctionnement
-----------	--	------------------------------

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	max. 24 V C.A./C.C.
Courant d'emploi	I_B	max. 4 A
Suppression		Varistance

Conformité

Date de publication: 2025-02-04 Date d'édition: 2025-02-06 : 247580_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com



Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Données techniques

Degré de protection	EN 60529	
connecteurs multibroches		Connecteur pour vanne : DIN EN 175301-803
inflammabilité		DIN VDE 0482 , DIN EN 50265-2-1 , UL 94
Résistance aux huiles		DIN EN 60811-2-1
Conditions environnementantes		
Température ambiante		
Connecteur		-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Câble, installation fixe		-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible		-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Degré de pollution		3
Caractéristiques mécaniques		
Connecteur		
Couple de serrage		0,6 Nm
Installation avec outil		vis M2.5 x 27.5
Cycles d'insertion-extraction		min. 100
Degré de protection		IP65 / IP67
Câble		selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe		4,8 mm
rayon de courbure		> 10 x diamètre du câble, installation mobile > 5 x diamètre du câble, installation fixe
Couleur de la gaine		noire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants		3
Section des fils		0,5 mm²
Couleur des noyaux		Noyau 1: noir 1 Noyau 2: noir 2 Noyau PE: vert/jaune
Construction du noyau		16 x 0,2 mm Ø
Longueur	L	2 m
Code de câble		Li YY 3 x 0,50
Masse		158 g
Matériel		
Connecteur		
Poignée		TPU, noir
joint d'étanchéité		TPU , moulé
surface de contact		Sn
inflammabilité		V-0
Câble		
enveloppe		PVC
Fils		cuivre nu (Cu)
isolation de fil		PVC
Résistance aux huiles		bien
inflammabilité		V-0

Connexion



Date de publication: 2025-02-04 Date d'édition: 2025-02-06 : 247580_fra.pdf