


Détecteur inductif

NJ4-12GM40-E2-10M

■ 4 mm, non noyable



Dimensions



Données techniques

Caractéristiques générales		
Fonction de commutation		Normalement ouvert (NO)
Type de sortie		PNP
Portée nominale	S _n	4 mm
Montage		non noyable
Polarité de sortie		CC
Portée de travail	S _a	0 ... 3,24 mm
Portée réelle	S _r	3,6 ... 4,4 mm typ.
Facteur de réduction r _{AI}		0,37
Facteur de réduction r _{Cu}		0,36
Facteur de réduction r _{1.4301}		0,74
Type de sortie		3 fils
Valeurs caractéristiques		
Tension d'emploi	U _B	10 ... 60 V
Fréquence de commutation	f	0 ... 2000 Hz
Course différentielle	H	1 ... 10 % typ. 3 %
Protection contre l'inversion de polarité		protégé

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Données techniques

Protection contre les courts-circuits		pulsé
Chute de tension	U_d	$\leq 3 \text{ V}$
chute de tension à I_L		
Chute de tension $I_L = 100 \text{ mA}$, élément de commutation activé	U_d	$1,2 \dots 2,5 \text{ V}$
Courant d'emploi	I_L	$0 \dots 200 \text{ mA}$
Courant résiduel	I_r	$\leq 0,5 \text{ mA}$
Consommation à vide	I_0	$\leq 9 \text{ mA}$
Retard à la disponibilité	t_v	$\leq 20 \text{ ms}$
Visualisation de l'état de commutation		LED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle		
MTTF _d		750 a
Durée de mission (T_M)		20 a
Couverture du diagnostic (DC)		0 %
conformité de normes et de directives		
Conformité aux normes		
Normes		EN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats		
Agrément UL		cULus Listed, General Purpose
agrément CCC		Certified by China Compulsory Certification (CCC)
Conditions environnementales		
Température ambiante		$-25 \dots 70 \text{ °C}$ ($-13 \dots 158 \text{ °F}$)
Température de stockage		$-40 \dots 85 \text{ °C}$ ($-40 \dots 185 \text{ °F}$)
Caractéristiques mécaniques		
Type de raccordement		câble
Matériau du boîtier		Acier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensible		PBT
Degré de protection		IP67
Câble		
Embouts de câble		oui
Diamètre du câble		$4,8 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$
rayon de courbure		$> 10 \times \text{Kabeldurchmesser}$
Matériau		PUR
Couleur		noir
Nombre de composants		3
Section des fils		$0,34 \text{ mm}^2$
Longueur	L	10 m
Dimensions		
Longueur		40 mm
Diamètre		12 mm
Informations générales		
Volume de livraison		Livraison avec deux écrous à denture de blocage

Connexion

