



Conduit enrobé flexible CP-CDT-SLT-1/4-10M

- Non halogéné
- Conduit enrobé flexible 1/4 po

Conduit enrobé flexible 1/4 po 10 m

Fonction

Le conduit avec revêtement flexible est utilisé en conjonction avec un adaptateur de détecteur et un presse-étoupe appropriés afin de former un système de protection de câbles pour les détecteurs. L'objectif de ce système est de protéger le câblage du détecteur dans les environnements difficiles.

Dimensions



Données techniques

Conditions environnementantes		
Température ambiante	- 55 ... 105 °C (131 ... 221 °F)	
Caractéristiques mécaniques		
Longueur	L	10 m
rayon de courbure		Statique 40 mm dynamique 50 mm
Degré de protection	IP67	
limite de charge mécan.		
Résistance aux chocs	Classe 4, lourd (6 J) , conformément à la norme EN 61386	
Résistance à la pression	Classe 4, lourd (1250 N) , conformément à la norme EN 61386	
Résistance à la traction	Classe 4, lourd (1000 N) , conformément à la norme EN 61386	
Matériau	Câble en acier galvanisé , polyuréthane (non halogéné) avec gaine	
Masse	1550 g	
Informations générales		
Informations complémentaires	respectez les instructions de montage	

Date de publication: 2024-10-22 Date d'édition: 2024-10-22 : 308744_fra.pdf