

# Conduit enrobé flexible CP-CDT-SLT-5/16-10M




- Non halogéné
- Conduit enrobé flexible 5/16 po

Conduit enrobé flexible 5/16 po 10 m

## Fonction

Le conduit avec revêtement flexible est utilisé en conjonction avec un adaptateur de détecteur et un presse-étoupe appropriés afin de former un système de protection de câbles pour les détecteurs. L'objectif de ce système est de protéger le câblage du détecteur dans les environnements difficiles.

## Dimensions



## Données techniques

### Conditions environnementales

Température ambiante - 55 ... 105 °C (131 ... 221 °F)

### Caractéristiques mécaniques

Longueur	L	10 m
rayon de courbure		Statique 50 mm dynamique 65 mm
Degré de protection		IP67
limite de charge mécan.		
Résistance aux chocs		Classe 4, lourd (6 J) , conformément à la norme EN 61386
Résistance à la pression		Classe 4, lourd (1250 N) , conformément à la norme EN 61386
Résistance à la traction		Classe 4, lourd (1000 N) , conformément à la norme EN 61386
Matériau		Câble en acier galvanisé , polyuréthane (non halogéné) avec gaine

Date de publication: 2020-06-30 Date d'édition: 2020-06-30 : 308747\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS

## Données techniques

Masse	1770 g
<b>Informations générales</b>	
Informations complémentaires	respectez les instructions de montage

## Éléments du système adaptés

	<b>CP-ADP-SLT-5/16-M18</b> 5pcs	Adaptateur de détecteur pour les détecteurs M18 et le conduit enrobé flexible 5/6 po
	<b>CP-ADP-SLT-5/16-M30</b> 5pcs	Adaptateur de détecteur pour les détecteurs M30 et le conduit enrobé flexible 5/6 po
	<b>CP-CGL-SLT-5/16-M16</b> 5pcs	Presse-étoupe M16 pour diamètre de câble 4 ... Conduit enrobé flexible 8.3 mm et 5/16 po
	<b>CP-CGL-SLT-5/16-M20</b> 5pcs	Presse-étoupe M20 pour diamètre de câble 4 ... Conduit enrobé flexible 8.3 mm et 5/16 po