

Autres commandes



CBT, minuterie électronique
Minuterie électronique à contact alternatif. Plage de réglage de 1/2-1-2-4 ou 4-8-16-24 heures. La plage de réglage peut être limitée à 1/2 heure au maximum. IP44.

Type	Tension [V]	Intensité max [A]	HxLxP [mm]
CBT	230V~	16	155x87x43



KUR, temporisateur numérique
Minuteur numérique hebdomadaire avec 8 étages de programmation différents (36 positions mémoire) équipé d'un contact à permutation. Courant de rupture max. : 10 A. IP55.


Type	Tension [V]	Intensité max [A]	HxLxP [mm]
KUR	230V~	10	175x85x105



MDC



MDCDC



MDC, contact de position magnétique à temporisation
Démarre le rideau d'air ou augmente la vitesse lorsque la porte est ouverte. Lorsque la porte se ferme, le ventilateur continue à fonctionner durant la période prédéfinie (2 s à 10 min). Empêche le ventilateur de démarrer/s'arrêter en continu et convient particulièrement pour les portes fréquemment ouvertes. Trois contacts alternatifs libres de potentiel 10 A, 230 V~. Activé par un contact sec. Un MDCDC est inclus dans le MDC. IP44.

MDCDC, contact magnétique de position
Indique la position de la porte. Un MDCDC est utilisé quand plusieurs portes doivent être connectées à un seul MDC. IP44.

Type	Tension [V]	Intensité max [A]	HxLxP [mm]
MDC	230V~	10	155x87x43



AGB304, contact de fin de course
Démarre le rideau d'air ou active un régulateur de ventilation à l'ouverture de la porte. Lorsque la porte se ferme, l'AGB304 coupe le rideau d'air ou modifie la vitesse du ventilateur par le biais d'un régulateur. Contact alternatif 4 A, 230V~. IP67.