



Horatwin couronne

Plancher Rayonnant PRE surfacique

Horatwin est un câble chauffant pour chape en béton livré en couronne. C'est un câble multibrins plus résistant qu'un câble classique. Avec sa double isolation classe II avec terre, étant 100% étanche IPX7, il peut s'installer dans toutes les pièces, y compris les pièces humides.

Horatwin couronne est recommandé pour les pièces de formes irrégulières.

- Grand confort grâce à la basse température
- Couronne en 17 W/m.
- Sortie froide 2,5 m.
- Pas d'émetteur visible et encombrant
- Propreté de l'air ambiant (sans brassage d'air, ni poussières carbonisées)
- Homogénéité de la température
- Très résistant et 100% étanche IPX7
- Aucun entretien, aucune maintenance.
- Avis technique CSTB n°14/15-2065

Câble chauffant Horatwin couronne 17W/m

Type	Puissance [W]	Tension [V]	Longueur [m]
CO17WP01	150	230V~	8,8
CO17WP02	230	230V~	13,5
CO17WP03	300	230V~	18
CO17WP04	400	230V~	23
CO17WP05	500	230V~	27,7
CO17WP06	600	230V~	33,5
CO17WP07	700	230V~	40
CO17WP08	850	230V~	50
CO17WP10	1000	230V~	58
CO17WP11	1150	230V~	65
CO17WP13	1300	230V~	73
CO17WP15	1500	230V~	86
CO17WP17	1700	230V~	98
CO17WP19	1900	230V~	109
CO17WP21	2100	230V~	120
CO17WP23	2300	230V~	133
CO17WP26	2600	230V~	152



Régulation

TWPRPM

TEVMIN11