

Microphones à fil

Microphone dynamique

Bouton «press to talk»



GM-24

Microphone dynamique

Noise cancelling : améliore le rendu en annulant le bruit ambiant

Bouton «press to talk»



GM-742

RÉFÉRENCE	GM-24	GM-742
DÉSIGNATION	Microphone à fil	Microphone à fil
CELLULE MICROPHONE	Dynamique	Dynamique
DIRECTIVITÉ		
SENSIBILITÉ	1,3 mV/Pa	4 mV/Pa
BANDE PASSANTE	500 - 9 000 Hz	200 - 6 000 Hz
IMPÉDANCE	250 Ω	600 Ω
ALIMENTATION		
CONNECTION	Câble 4 m + DIN	Câble spirale + DIN
MATIÈRE	ABS	ABS
COULEUR	Gris Anthracite	Gris
DIMENSIONS (MM)	Ø 55 x 145	100 x 72 x 56
POIDS (KG)	0,3	0,2
PARTICULARITÉS	Réglage de volume	

Tableau de compatibilité des microphones

	GM-24	GM-742	GM-820	GM-821	GM-921 + GZ-2150	GM-1051	GM-1052	GM-1066	GX-3016	GAMME GXT-4000	GAMME PGM-5000
AM-1032	O	O	O	I	GZ-44	-	O	O	-	-	I
AP-104	GZ-140	-	GZ-140	I	GZ-42 / GZ-45	-	GZ-140	GZ-140	-	-	I
AP-3804	O	O	O	I	GZ-42 / GZ-45	-	O	O	-	-	I
AS-4156	GZ-153	GZ-153	GZ-153	I	GZ-42 / GZ-45	GZ-153	GZ-153	GZ-153	-	-	I
AS-4256	GZ-153	GZ-153	GZ-153	I	GZ-42 / GZ-45	GZ-153	GZ-153	GZ-153	-	-	I
CC-3816	I	I	I	I	-	I	I	I	O	O	I
CS-2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I
CS-2500	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	I
CS-2600	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	I
ZY-BSCH-PL- READER2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-5605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GE-4267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GE-500SL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IL-070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I
LA-90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I
PR-1106	O	O	O	I	GZ-42 / GZ-45	-	O	O	-	-	I
PR-1406	O	O	O	I	GZ-42 / GZ-45	-	O	O	-	-	I
RY-IL-170M2	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	I
RY-IL-800M2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I
SA-3126-150	GZ-153	GZ-153	GZ-153	I	GZ-42 / GZ-45	-	GZ-153	GZ-153	O	-	I
SA-3126-250	GZ-153	GZ-153	GZ-153	I	GZ-42 / GZ-45	-	GZ-153	GZ-153	O	-	I
SERENITY VOICE	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	I
VULCA VOICE	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	I

O = OUI = raccordement direct avec le câble fournit.

I = INDIRECT = pas de connecteur disponible pour un raccordement par cordon, bornier à vis ou fils dénudés.

- = pas de raccordement possible