

Système de communication sans fil

Portée de 180m² à 900 m²





INF-EMET-900M2

RÉFÉRENCE	INF-EMET-180M2	INF-EMET-900M2
DESIGNATION	Emetteur infra-rouge Surface couverte : 180m²	Emetteur infra-rouge Surface couverte : 900m²
ALIMENTATION	Bloc secteur 100 - 240V 50-60Hz - 24W	Bloc secteur 100 - 240V 50-60Hz
FREQUENCES	2.3 MHz (canal 1) / 2.8 MHz (canal 2)	2.3 MHz (canal 1) / 2.8 MHz (canal 2)
PUISSANCE D'EMISSION	0.7 W	
COUVERTURE	Emetteur monocanal : 180m² 2 émetteurs combinés : 370m²	Emetteur monocanal : 900m² 2 émetteurs combinés : 1350m²
ENTREES	Entrées ligne : RCA, canal 1 et 2 Entrée microphone : jack 3.5 mm	Entrées ligne : RCA, canal 1 et 2 Entrée microphone : jack 6.35 mm
DIMENSIONS (LXLXH)	$254 \times 79 \times 64$ mm (avec cache de protection)	286 x 159 x 540
POIDS	0.3kg	1.1kg
COULEUR	Noir	Anthracite
ACCESSOIRES	Fixation plafond ou murale + alimentation secteur	Fixation plafond ou murale + alimentation secteur





RÉFÉRENCE	INF-CASQUE	INF-RECEPT-JACK35
DESIGNATION	Casque infra-rouge	Récpeteur infra-rouge
ALIMENTATION	Batterie A100 type Ni-MH	2 piles 1.2V / 750 mAh (type LR03 - AAA)
REPONSE EN FREQUENCE	15 - 20 000 Hz	15 - 20 000 Hz
THD	< 1%	< 1%
RAPPORT S/B	60 dB	110 dB
INTENSITE SONORE MAX	120 dBA	120 dBA
DIMENSIONS (LXLXH)	115 x 205 x 20 mm	60 x 110 x 22 mm
POIDS	60g (avec batterie)	110g (avec piles)
COULEUR	Noir	Noir
ACCESSOIRES	Batterie A100 + 1 cache de protection pour molette volume Chargeur de casque non inclus : INF- CHARG-CASQUE	Dragonne tour de cou + clip ceinture + 2 piles AAA Chargeur de recepteur non inclus : INF-CHARG-RECEPT